

FICHA TÉCNICA:

| | | | |
|----------------|---------------|---------------------|---------------------------------------|
| Código: | 101039 | Descripción: | PVC 132 M X 50 MM TRANSPARENTE |
|----------------|---------------|---------------------|---------------------------------------|

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES:

Cinta adhesiva de PVC adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón. Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado. Sin ruido, desenrollado silencioso y sencillo. Máxima resistencia y adhesividad. Una vez aplicado, válida para el almacenamiento incluso en condiciones extremas de temperatura y humedad.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

| MEDIDAS Y COLOR | |
|-----------------------------------|--------------|
| ANCHO (mm): | 50 |
| LARGO (m): | 132 |
| DIÁMETRO DEL MANDRIL (mm): | 76 |
| COLOR: | Transparente |

| PRESENTACIÓN: | |
|---------------------------------------|---------|
| Cantidad por caja (unidades) | 36 |
| Tipo de pallet | Europeo |
| Cantidad por pallet (unidades) | 2.376 |

| CARACTERÍSTICAS | DATOS |
|---|------------|
| Soporte | PVC |
| Espesor del soporte (micras) | 32/33 |
| Espesor total (micras) | 50/51 |
| Resistencia a la Tracción (N/cm) | 47 N/cm |
| Alargamiento a la Rotura (%) | 60% |
| Adhesivo | SOLVENTE |
| Adhesividad (N/cm) | 2,4 N/cm |
| Temperatura de Aplicación (°C) | 10°C-45°C |
| Temperatura de Servicio (°C) | -25°C-65°C |

OBSERVACIONES:

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su suministro.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Siempre que sea posible, los productos deben almacenarse a temperatura ambiente, entre 14°C y 28°C.
- Las cintas autoadhesivas son sensibles a la presión y deben aplicarse correctamente para garantizar su buen rendimiento al sellar cajas.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

SEGURIDAD:

- El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 204/12/CE de embalaje.