

## FICHA TÉCNICA:

<b>Código:</b>	<b>102088</b>	<b>Descripción:</b>	<b>P.P.S. 66 X 50 BLANCO 28M</b>
----------------	---------------	---------------------	----------------------------------

### DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES:

Cinta adhesiva de PP adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón, tanto para uso manual como automático. Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado. Sin ruido, desenrollado silencioso y sencillo. Máxima resistencia y adhesividad. Una vez aplicado, válida para el almacenamiento incluso en condiciones extremas de temperatura y humedad.

### INFORMACIÓN TÉCNICA:

MEDIDAS Y COLOR	
<b>ANCHO (mm):</b>	50
<b>LARGO (m):</b>	66
<b>DIÁMETRO DEL MANDRIL (mm):</b>	76
<b>COLOR:</b>	BLANCO

PRESENTACIÓN:	
<b>Cantidad por caja (unidades)</b>	36
<b>Tipo de pallet</b>	Europeo
<b>Cantidad por pallet (unidades)</b>	2.376

CARACTERÍSTICAS	DATOS
<b>Soporte</b>	Polipropileno
<b>Espesor del soporte (micras)</b>	28
<b>Espesor total (micras)</b>	44
<b>Resistencia a la Tracción (N/cm)</b>	40 N/cm
<b>Alargamiento a la Rotura (%)</b>	120
<b>Adhesivo</b>	Solvente
<b>Adhesividad (N/cm)</b>	2
<b>Temperatura de Aplicación (°C)</b>	6°C-45°C
<b>Temperatura de Servicio (°C)</b>	-10 a 60°C

### OBSERVACIONES:

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su suministro.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Siempre que sea posible, los productos deben almacenarse a temperatura ambiente, entre 14°C y 28°C.
- Las cintas autoadhesivas son sensibles a la presión y deben aplicarse correctamente para garantizar su buen rendimiento al sellar cajas.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

### SEGURIDAD:

- El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 204/12/CE de embalaje.