

## FICHA TÉCNICA:

<b>Código:</b>	<b>104065</b>	<b>Descripción:</b>	<b>Cinta Americana 50mx50mm Gris</b>
----------------	---------------	---------------------	--------------------------------------

### DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES:

Cinta adhesiva americana de uso general. Se recomienda su uso para unir, sellar, sujetar, reparar e impermeabilizar, ideal para aplicaciones en electricidad y fontanería. Excelente adherencia y conformabilidad, adhesión de larga duración, respaldo impermeable, desgarrable a mano.

### INFORMACIÓN TÉCNICA:

MEDIDAS Y COLOR	
<b>ANCHO (mm):</b>	50
<b>LARGO (m):</b>	50
<b>DIÁMETRO DEL MANDRIL (mm):</b>	76
<b>COLOR:</b>	Gris

PRESENTACIÓN:	
<b>Cantidad por caja (unidades)</b>	24
<b>Tipo de pallet</b>	Europeo

CARACTERÍSTICAS	DATOS
<b>Soporte</b>	Polietileno reforzado con tela de polyester.
<b>Espesor del soporte (micras)</b>	55
<b>Espesor total (micras)</b>	200
<b>Resistencia a la Tracción (N/cm)</b>	35
<b>Alargamiento a la Rotura (%)</b>	25%
<b>Adhesivo</b>	Hotmelt Caucho sintético y resinas de hidrocarburo.
<b>Adhesividad (N/cm)</b>	8,5
<b>Temperatura de Aplicación (°C)</b>	-10 A +45 °C
<b>Resistencia a Temperatura</b>	-10 A +45 °C
<b>Temperatura de Servicio (°C)</b>	-15 a 23°C

### OBSERVACIONES:

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su suministro.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Siempre que sea posible, los productos deben almacenarse a temperatura ambiente, entre 14°C y 28°C.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

### SEGURIDAD

- El producto no contiene componentes peligrosos o nocivos para la salud.
- Las hojas de datos de seguridad están disponibles según la directiva 91/155/EC. El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la directiva europea de embalaje 2004/12/CE.