

## FICHA TÉCNICA:

<b>Código:</b>	<b>C000038</b>	<b>Descripción:</b>	<b>Cinta adhesiva crepé "pintor" 45m x 48mm</b>
----------------	----------------	---------------------	---

### DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES:

Cinta adhesiva con soporte de papel, adecuada para su utilización en diversas aplicaciones de pintura. Excelente adhesión a todas las superficies. Fácil aplicación en perfiles curvos y superficies irregulares. Fácil de remover. No deja residuo. Compatible con pinturas en base solvente y en base agua. Resistencia 60°C 1 hora.

### INFORMACIÓN TÉCNICA:

MEDIDAS Y COLOR	
<b>ANCHO (mm):</b>	48
<b>LARGO (mm):</b>	45
<b>DIÁMETRO DEL MANDRIL (mm):</b>	76
<b>COLOR:</b>	MARFIL

PRESENTACIÓN:	
<b>Cantidad por caja (unidades)</b>	36
<b>Tipo de pallet</b>	Europeo
<b>Cantidad por pallet (unidades)</b>	1.994

CARACTERÍSTICAS	DATOS
<b>Soporte</b>	Papel crepé saturado
<b>Espesor del soporte (micras)</b>	90
<b>Espesor total (micras)</b>	125
<b>Resistencia a la Tracción (N/cm)</b>	34 N/cm
<b>Alargamiento a la Rotura (%)</b>	10%
<b>Adhesivo</b>	Caucho natural y resinas de hidrocarburo.
<b>Adhesividad (N/cm)</b>	2,5 N/cm
<b>Resistencia a Temperatura</b>	60°C 1 hora
<b>Temperatura de Servicio (°C)</b>	-15 a 23°C

### OBSERVACIONES:

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 6 meses desde su fabricación.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Las cintas autoadhesivas son sensibles a la presión y deben aplicarse correctamente para garantizar su buen rendimiento al sellar cajas.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

### SEGURIDAD:

- El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 204/12/CE de embalaje.