

## FICHA TÉCNICA:

<b>Código:</b>	<b>101058</b>	<b>Descripción:</b>	<b>PVC 66 X 75 TRANSPARENTE 32 MY SOLVENTE</b>
----------------	---------------	---------------------	--

### DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES:

Cinta adhesiva de PVC adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón. Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado. Sin ruido, desenrollado silencioso y sencillo. Máxima resistencia y adhesividad. Una vez aplicado, válida para el almacenamiento incluso en condiciones extremas de temperatura y humedad.

### INFORMACIÓN TÉCNICA:

MEDIDAS Y COLOR	
<b>ANCHO (mm):</b>	75
<b>LARGO (m):</b>	66
<b>DIÁMETRO DEL MANDRIL (mm):</b>	76
<b>COLOR:</b>	TRANSPARENTE

PRESENTACIÓN:	
<b>Cantidad por caja (unidades)</b>	24
<b>Tipo de pallet</b>	Europeo
<b>Cantidad por pallet (unidades)</b>	1584

CARACTERÍSTICAS	DATOS
<b>Soporte</b>	PVC
<b>Espesor del soporte (micras)</b>	32/33
<b>Espesor total (micras)</b>	50/51
<b>Resistencia a la Tracción (N/cm)</b>	47 N/cm
<b>Alargamiento a la Rotura (%)</b>	60%
<b>Adhesivo</b>	SOLVENTE
<b>Adhesividad (N/cm)</b>	2,4 N/cm
<b>Temperatura de Aplicación (°C)</b>	10°C-45°C
<b>Temperatura de Servicio (°C)</b>	-25°C-65°C

### OBSERVACIONES:

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su suministro.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Siempre que sea posible, los productos deben almacenarse a temperatura ambiente, entre 14°C y 28°C.
- Las cintas autoadhesivas son sensibles a la presión y deben aplicarse correctamente para garantizar su buen rendimiento al sellar cajas.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

### SEGURIDAD:

- El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 204/12/CE de embalaje.