

## FICHA TÉCNICA:

|                |               |                     |  |
|----------------|---------------|---------------------|--|
| <b>Código:</b> | <b>101002</b> | <b>Descripción:</b> | <b>PVC 66 X 25 MARRÓN 32 MY SOLVENTE</b> |
|----------------|---------------|---------------------|--|

### DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES:

Cinta adhesiva de PVC adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón. Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado. Sin ruido, desenrollado silencioso y sencillo. Máxima resistencia y adhesividad. Una vez aplicado, válida para el almacenamiento incluso en condiciones extremas de temperatura y humedad.

### INFORMACIÓN TÉCNICA:

| MEDIDAS Y COLOR                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| <b>ANCHO (mm):</b>                | 25     |
| <b>LARGO (m):</b>                 | 66     |
| <b>DIÁMETRO DEL MANDRIL (mm):</b> | 76     |
| <b>COLOR:</b>                     | MARRON |

| PRESENTACIÓN:                         |         |
|---------------------------------------|---------|
| <b>Cantidad por caja (unidades)</b>   | 72      |
| <b>Tipo de pallet</b>                 | Europeo |
| <b>Cantidad por pallet (unidades)</b> | 4.752   |

| CARACTERÍSTICAS                         | DATOS      |
|---|------------|
| <b>Soporte</b>                          | PVC        |
| <b>Espesor del soporte (micras)</b>     | 32/33      |
| <b>Espesor total (micras)</b>           | 50/51      |
| <b>Resistencia a la Tracción (N/cm)</b> | 47 N/cm    |
| <b>Alargamiento a la Rotura (%)</b>     | 60%        |
| <b>Adhesivo</b>                         | SOLVENTE   |
| <b>Adhesividad (N/cm)</b>               | 2,4 N/cm   |
| <b>Temperatura de Aplicación (°C)</b>   | 10°C-45°C  |
| <b>Temperatura de Servicio (°C)</b>     | -25°C-65°C |

### OBSERVACIONES:

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su suministro.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Siempre que sea posible, los productos deben almacenarse a temperatura ambiente, entre 14°C y 28°C.
- Las cintas autoadhesivas son sensibles a la presión y deben aplicarse correctamente para garantizar su buen rendimiento al sellar cajas.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

### SEGURIDAD:

- El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 204/12/CE de embalaje.