

CINTA ADHESIVA PVC 66x12 VERDE 37 MICRAS

Código 101065

Cinta adhesiva de PVC adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón. Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado. Sin ruido, desenrollado silencioso y sencillo. Máxima resistencia y adhesividad. Una vez aplicado, válida para el almacenamiento incluso en condiciones extremas de temperatura y humedad.

CARACTERITICAS		MEDIDAS	
Soporte	PVC	ANCHO (mm)	12
Espesor total	55 micras	LARGO (m)	66
Alargamiento de rotura	60%	DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76
Adhesivo	Solvente	COLOR	VERDE 
Adhesividad (N/Cm)	2.4 N/Cm		
Temperatura de aplicación	10°C-45°C	PRESENTACIÓN	
Temperatura de servicio	-25°C-65°C	Cantidad por caja (uds)	144
Espesor del soporte	37		
Resistencia a la Tracción	47 N/cm		

BENEFICIOS

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su suministro.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Siempre que sea posible, los productos deben almacenarse a temperatura ambiente, entre 14°C y 28°C.
- Las cintas autoadhesivas son sensibles a la presión y deben aplicarse correctamente para garantizar su buen rendimiento al sellar cajas.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

SEGURIDAD

- El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 204/12/CE de embalaje



CINTA ADHESIVA PVC 66x50 VERDE 37 MICRAS

Código 101064

Cinta adhesiva de PVC adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón. Excelente adhesión incluso en cajas de cartón reciclado. Sin ruido, desenrollado silencioso y sencillo. Máxima resistencia y adhesividad. Una vez aplicado, válida para el almacenamiento incluso en condiciones extremas de temperatura y humedad.

CARACTERITICAS		MEDIDAS	
Soporte	PVC	ANCHO (mm)	50
Espesor total	55 micras	LARGO (m)	66
Alargamiento de rotura	60%	DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76
Adhesivo	Solvente	COLOR	VERDE 
Adhesividad (N/Cm)	2.4 N/Cm		
Temperatura de aplicación	10°C-45°C	PRESENTACIÓN	
Temperatura de servicio	-25°C-65°C	Cantidad por caja (uds)	36
Espesor del soporte	37		
Resistencia a la Tracción	47 N/cm		

BENEFICIOS

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su suministro.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Siempre que sea posible, los productos deben almacenarse a temperatura ambiente, entre 14°C y 28°C.
- Las cintas autoadhesivas son sensibles a la presión y deben aplicarse correctamente para garantizar su buen rendimiento al sellar cajas.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

SEGURIDAD

- El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 204/12/CE de embalaje

