


FICHA TECNICA

CINTA DE SEÑALIZACIÓN PVC 33x50

amarillo Código 206041

Cinta adhesiva de PVC adecuada Cinta para delimitar áreas y zonas de alcance y de paso. Debido a su gran resistencia, tiene fuerte adhesión en cualquier superficie tanto en suelos como en paredes.




CARACTERITICAS	
Soporte	PVC
Espesor total	125
Alargamiento de rotura	180%
Adhesivo	Solvente
Adhesividad (N/Cm)	2.1 N/Cm
Temperatura de aplicación	10°C-45°C
Temperatura de servicio	-25°C-65°C

MEDIDAS		
ANCHO (mm)	33	
LARGO (m)	50	
DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76	
COLOR	AMARILLO (
PRESENTACIÓN		
Cantidad por caja (uds)	20	

BENEFICIOS

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su suministro.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Siempre que sea posible, los productos deben almacenarse a temperatura ambiente, entre 15°C y 25°C.
- La etiqueta de la caja es importante para conocer su trazabilidad.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista



SEGURIDAD

- El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 204/12/CE de embalaje





FICHA TECNICA



CINTA DE SEÑALIZACIÓN PVC 33x50 blanco

Código 206194

Cinta adhesiva de PVC adecuada Cinta para delimitar áreas y zonas de alcance y de paso. Debido a su gran resistencia, tiene fuerte adhesión en cualquier superficie tanto en suelos como en paredes.




CARACTERITICAS	
Soporte	PVC
Espesor total	125
Alargamiento de rotura	180%
Adhesivo	Solvente
Adhesividad (N/Cm)	2.1 N/Cm
Temperatura de aplicación	10°C-45°C
Temperatura de servicio	-25°C-65°C

MEDIDAS		
ANCHO (mm)	33	
LARGO (m)	50	
DIAMETRO DEL MANDRIL (mm	76	
COLOR	blanco 🔵	
PRESENTACIÓN		
Cantidad por caja (uds)	20	


BENEFICIOS

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su suministro.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Siempre que sea posible, los productos deben almacenarse a temperatura ambiente, entre 15°C y 25°C.
- La etiqueta de la caja es importante para conocer su trazabilidad.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista



SEGURIDAD

- El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 204/12/CE de embalaje







FICHA TECNICA

C

CINTA DE SEÑALIZACIÓN PVC 33x50 roja

Código 206147

Cinta adhesiva de PVC adecuada Cinta para delimitar áreas y zonas de alcance y de paso. Debido a su gran resistencia, tiene fuerte adhesión en cualquier superficie tanto en suelos como en paredes.




CARACTERITICAS	
Soporte	PVC
Espesor total	125
Alargamiento de rotura	180%
Adhesivo	Solvente
Adhesividad (N/Cm)	2.1 N/Cm
Temperatura de aplicación	10°C-45°C
Temperatura de servicio	-25°C-65°C

MEDIDAS		
ANCHO (mm)	33	
LARGO (m)	50	
DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76	
COLOR	rojo 🛑	
PRESENTACIÓN		
Cantidad por caja (uds)	20	

BENEFICIOS

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su suministro.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Siempre que sea posible, los productos deben almacenarse a temperatura ambiente, entre 15°C y 25°C.
- La etiqueta de la caja es importante para conocer su trazabilidad.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista



SEGURIDAD

- El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 204/12/CE de embalaje






FICHA TECNICA

CINTA DE SEÑALIZACIÓN PVC 33x50 verde

Código 206177

Cinta adhesiva de PVC adecuada Cinta para delimitar áreas y zonas de alcance y de paso. Debido a su gran resistencia, tiene fuerte adhesión en cualquier superficie tanto en suelos como en paredes.




CARACTERITICAS	
Soporte	PVC
Espesor total	125
Alargamiento de rotura	180%
Adhesivo	Solvente
Adhesividad (N/Cm)	2.1 N/Cm
Temperatura de aplicación	10°C-45°C
Temperatura de servicio	-25°C-65°C

MEDIDAS		
ANCHO (mm)	33	
LARGO (m)	50	
DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76	
COLOR	verde	
PRESENTACIÓN		
Cantidad por caja (uds)	20	

BENEFICIOS

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su suministro.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Siempre que sea posible, los productos deben almacenarse a temperatura ambiente, entre 15°C y 25°C.
- La etiqueta de la caja es importante para conocer su trazabilidad.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista



SEGURIDAD

- El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 204/12/CE de embalaje





FICHA TECNICA

CINTA DE SEÑALIZACIÓN PVC 33x50 azul

Código 206185

Cinta adhesiva de PVC adecuada Cinta para delimitar áreas y zonas de alcance y de paso. Debido a su gran resistencia, tiene fuerte adhesión en cualquier superficie tanto en suelos como en paredes.




CARACTERITICAS	
PVC	
125	
180%	
Solvente	
2.1 N/Cm	
10°C-45°C	
-25°C-65°C	

MEDIDAS		
ANCHO (mm)	33	
LARGO (m)	50	
DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76	
COLOR	azul 🛑	
PRESENTACIÓN		
Cantidad por caja (uds)	20	

BENEFICIOS

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su suministro.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Siempre que sea posible, los productos deben almacenarse a temperatura ambiente, entre 15°C y 25°C.
- La etiqueta de la caja es importante para conocer su trazabilidad.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista



SEGURIDAD

- El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 204/12/CE de embalaje






FICHA TECNICA



CINTA DE SEÑALIZACIÓN PVC 33x50 negro

Código 206195

Cinta adhesiva de PVC adecuada Cinta para delimitar áreas y zonas de alcance y de paso. Debido a su gran resistencia, tiene fuerte adhesión en cualquier superficie tanto en suelos como en paredes.




CARACTERITICAS	
PVC	
125	
180%	
Solvente	
2.1 N/Cm	
10°C-45°C	
-25°C-65°C	

MEDIDAS		
ANCHO (mm)	33	
LARGO (m)	50	
DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76	
COLOR	negro	
PRESENTACIÓN		
Cantidad por caja (uds)	20	

BENEFICIOS

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su suministro.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Siempre que sea posible, los productos deben almacenarse a temperatura ambiente, entre 15°C y 25°C.
- La etiqueta de la caja es importante para conocer su trazabilidad.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista



SEGURIDAD

- El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 204/12/CE de embalaje





FICHA TECNICA

CINTA DE SEÑALIZACIÓN PVC 33x50

negra/amarilla Código 206080

Cinta adhesiva de PVC adecuada Cinta para delimitar áreas y zonas de alcance y de paso. Debido a su gran resistencia, tiene fuerte adhesión en cualquier superficie tanto en suelos como en paredes.




CARACTERITICAS		
Soporte	PVC	
Espesor total	125	
Alargamiento de rotura	180%	
Adhesivo	Solvente	
Adhesividad (N/Cm)	2.1 N/Cm	
Temperatura de aplicación	10°C-45°C	
Temperatura de servicio	-25°C-65°C	

MEDIDAS		
ANCHO (mm)	33	
LARGO (m)	50	
DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76	
COLOR negr	negra/amarilla 🛑 🌑	
PRESENTACIÓN		
Cantidad por caja (uds)	20	

BENEFICIOS

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su suministro.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Siempre que sea posible, los productos deben almacenarse a temperatura ambiente, entre 15°C y 25°C.
- La etiqueta de la caja es importante para conocer su trazabilidad.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista



SEGURIDAD

- El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 204/12/CE de embalaje







FICHA TECNICA

CINTA DE SEÑALIZACIÓN PVC 33x50

roja/blanca Código 206196

Cinta adhesiva de PVC adecuada Cinta para delimitar áreas y zonas de alcance y de paso. Debido a su gran resistencia, tiene fuerte adhesión en cualquier superficie tanto en suelos como en paredes.




Soporte PVC Espesor total 125 Alargamiento de rotura 180% Adhesivo Solvente Adhesividad (N/Cm) 2.1 N/Cm Temperatura de aplicación 10°C-45°C Temperatura de servicio -25°C-65°C

MEDIDAS		
ANCHO (mm)	33	
LARGO (m)	50	
DIAMETRO DEL MANDRIL (r	mm) 76	
COLOR	roja/blanca	
PRESENTACIÓN		
Cantidad por caja (uds	20	

BENEFICIOS

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su suministro.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- Siempre que sea posible, los productos deben almacenarse a temperatura ambiente, entre 15°C y 25°C.
- La etiqueta de la caja es importante para conocer su trazabilidad.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista



SEGURIDAD

- El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 204/12/CE de embalaje



