

IMPRESORA ZX1600i+



Print Method		Thermal Transfer / Direct Thermal
Resolution		600 dpi (24 dots/mm)
Print Speed		Up to 4 IPS (102 mm/s)
Print Width		4.09" (104 mm, up to 105.6 mm)
Print Length		Min. 0.12" (3 mm)**; Max. 31.5" (800 mm)
Processor		32 Bit RISC CPU
Memory	Flash	256 MB
	SDRAM	256 MB
Sensor Type		Adjustable reflective sensor and transmissive sensor, left aligned
Media	Type	Continuous form, gap labels, black mark sensing, and punched hole; label length set by auto sensing or programming
	Width	Tear : Min. 1" (25.4 mm) – Max. 4.65" (118 mm) Cutter : Max. 4.61" (117 mm) Dispenser : Max. 4.65" (118 mm)
	Thickness Label	Min. 0.0024" (0.06 mm) – Max. 0.01" (0.25 mm)
	roll diameter	Max. 8" (203.2 mm)
	Core diameter	
Ribbon	Types	Min. 1.5" (38.1 mm) – Max. 3" (76.2 mm)
	Length	Wax, wax/resin, resin
	Width	Max. 1476' (450 m)
	Ribbon roll diameter	Min. 1.18" (30 mm) – Max. 4.33" (110 mm)
	Core diameter	3" (76.2 mm)
Printer Language		1" (25.4 mm)
Software		EZPL, GEPL, GZPL, GDPL auto switch
Software	Label design tool	GoLabel II (for EZPL only) (Windows)
	Management tools	GoTools (Windows / Android) GoUtility (Windows)
	APP	GoAPP (Android / iOS)
Driver		Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Window11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, MAC, Linux
SDK		Win CE, .NET, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows 11, Android, Mac, iOS
Resident Fonts	Bitmap fonts	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B 0°, 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 0°, 90°, 180°, 270° rotatable 8 times expandable in horizontal and vertical directions
	TTF Fonts	(Bold / Italic / Underline) 0°, 90°, 180°, 270° rotatable Internal TTF Fonts x5 : Traditional Chinese, Simplified Chinese, Japanese, Korean, Western languages

IMPRESORA ZX1600i+

Download Fonts	Bitmap fonts	0°, 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 0°, 90°, 180°, 270° rotatable
	Asian fonts	16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese(GB2312), Japanese(S-JIS), Korean (KS-X1001) 0°, 90°, 180°, 270° rotatable and 8 times expandable in horizontal and vertical directions
	TTF fonts	(Bold / Italic / Underline) 0°, 90°, 180°, 270° rotatable
Barcodes	1-D Bar codes	China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight and Pharmacode
	2-D Bar codes	Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39, GS1 Composite, DotCode, Marco PDF 417
Code Pages		Codepage 437, 737, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8, UTF16BE, UTF16LE
Graphics		Resident graphic file types are BMP and PCX, other graphic formats are downloadable from the software
Interfaces		• USB 2.0 (Type B) • Serial Port (RS232) • Ethernet 10/100 Mbps • USB Host *3(Type A). 2 ports at the front panel, 1 port at the rear panel
Real Time Clock		Standard
Control Panel		• Backlight 3.2" touch screen LCD • 1 Power on/off button with green colour LED backlight • 1 Control key: FEED/PAUSE/CANCEL with dual colour LED backlight: Ready(Green); Error(Red) • 1 Calibration button at rear panel
Power		Auto Switching 100-240VAC, 50-60Hz.
Environment	Operation temperature	41°F to 104°F (5°C to 40°C)
	Storage temperature	-4°F to 140°F (-20°C to 60°C)
Humidity	Operation	20-85%, non-condensing.
	Storage	10-90%, non-condensing.
Agency Approvals		CE (EMC), FCC Class B, CB, cULus, ICES-003, UKCA, BSMI, CCC, KC***
Dimension	Length	465 mm (18.3")
	Width	269 mm (10.6")
	Height	312 mm (12.3")
Weight		13.6 Kg (30 lbs), excluding consumables
Options		Cutter module (User Install) – Rotary cutter, Guillotine cutter, Perforation cutter, High speed cutter, Paper card cutter Parallel port adaptor module (Centronic female 36-pin)(Dealer Install) WiFi (IEEE 802.11 b/g/n) and BT (BLE 5.0) combo module (Dealer Install) External label rewinder Label Dispenser + Internal rewinder module (Dealer Install) Applicator Interface (DSUB female 15-pin) External label unwinder RFID R/W module (project option)

IMPRESORA ZX1300i+



Print Method		Thermal Transfer / Direct Thermal
Resolution		203 dpi (12 dots/mm)
Print Speed		Up to 7 IPS (178 mm/s)
Print Width		4.09" (104 mm, up to 105.7 mm)
Print Length		Min. 0.12" (3 mm)**; Max. 125.98" (3200 mm)
Processor		32 Bit RISC CPU
Memory	Flash	256 MB
	SDRAM	256 MB
Sensor Type		Adjustable reflective sensor and transmissive sensor, left aligned
Media	Type	Continuous form, gap labels, black mark sensing, and punched hole; label length set by auto sensing or programming
	Width	Tear : Min. 1" (25.4 mm) – Max. 4.65" (118 mm) Cutter : Max. 4.61" (117 mm) Dispenser : Max. 4.65" (118 mm)
	Thickness Label	Min. 0.0024" (0.06 mm) – Max. 0.01" (0.25 mm)
	roll diameter	Max. 8" (203.2 mm)
	Core diameter	
Ribbon	Types	Min. 1.5" (38.1 mm) – Max. 3" (76.2 mm)
	Length	Wax, wax/resin, resin
	Width	Max. 1476' (450 m)
	Ribbon roll diameter	Min. 1.18" (30 mm) – Max. 4.33" (110 mm)
	Core diameter	3" (76.2 mm)
Printer Language		1" (25.4 mm)
Software		EZPL, GEPL, GZPL, GDPL auto switch
Software	Label design tool	GoLabel II (for EZPL only) (Windows)
	Management tools	GoTools (Windows / Android) GoUtility (Windows)
	APP	GoAPP (Android / iOS)
Driver		Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, MAC, Linux
SDK		Win CE, .NET, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows 11, Android, Mac, iOS
Resident Fonts	Bitmap fonts	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B 0°, 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 0°, 90°, 180°, 270° rotatable 8 times expandable in horizontal and vertical directions
	TTF Fonts	(Bold / Italic / Underline) 0°, 90°, 180°, 270° rotatable Internal TTF Fonts x5 : Traditional Chinese, Simplified Chinese, Japanese, Korean, Western languages

IMPRESORA ZX1300i+

Download Fonts	Bitmap fonts	0°, 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 0°, 90°, 180°, 270° rotatable
	Asian fonts	16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese(GB2312), Japanese(S-JIS), Korean (KS-X1001) 0°, 90°, 180°, 270° rotatable and 8 times expandable in horizontal and vertical directions
	TTF fonts	(Bold / Italic / Underline) 0°, 90°, 180°, 270° rotatable
Barcodes	1-D Bar codes	China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight and Pharmacode
	2-D Bar codes	Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39, GS1 Composite, DotCode, Marco PDF 417
Code Pages		Codepage 437, 737, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8, UTF16BE, UTF16LE
Graphics		Resident graphic file types are BMP and PCX, other graphic formats are downloadable from the software
Interfaces		• USB 2.0 (Type B) • Serial Port (RS232) • Ethernet 10/100 Mbps • USB Host *3(Type A). 2 ports at the front panel, 1 port at the rear panel
Real Time Clock		Standard
Control Panel		• Backlight 3.2" touch screen LCD • 1 Power on/off button with green colour LED backlight • 1 Control key: FEED/PAUSE/CANCEL with dual colour LED backlight: Ready(Green); Error(Red) • 1 Calibration button at rear panel
Power		Auto Switching 100-240VAC, 50-60Hz.
Environment	Operation temperature	41°F to 104°F (5°C to 40°C)
	Storage temperature	-4°F to 140°F (-20°C to 60°C)
Humidity	Operation	20-85%, non-condensing.
	Storage	10-90%, non-condensing.
Agency Approvals		CE (EMC), FCC Class B, CB, cULus, ICES-003, UKCA, BSMI, CCC, KC***
Dimension	Length	465 mm (18.3")
	Width	269 mm (10.6")
	Height	312 mm(12.3")
Weight		13.6 Kg (30 lbs), excluding consumables
Options		Cutter module (User Install) – Rotary cutter, Guillotine cutter, Perforation cutter, High speed cutter, Paper card cutter Parallel port adaptor module (Centronic female 36-pin)(Dealer Install) WiFi (IEEE 802.11 b/g/n) and BT (BLE 5.0) combo module (Dealer Install) External label rewinder Label Dispenser + Internal rewinder module (Dealer Install) Applicator Interface (DSUB female 15-pin) External label unwinder RFID R/W module (project option)

IMPRESORA ZX1200i+



Print Method		Thermal Transfer / Direct Thermal
Resolution		203 dpi (8 dots/mm)
Print Speed		Up to 10 IPS (254 mm/s)
Print Width		4.09" (104 mm, up to 108 mm)
Print Length		Min. 0.12" (3 mm)**; Max. 279.53" (7100 mm)
Processor		32 Bit RISC CPU
Memory	Flash	256 MB
	SDRAM	256 MB
Sensor Type		Adjustable reflective sensor and transmissive sensor, left aligned
Media	Type	Continuous form, gap labels, black mark sensing, and punched hole; label length set by auto sensing or programming
	Width	Tear : Min. 1" (25.4 mm) – Max. 4.65" (118 mm) Cutter : Max. 4.61" (117 mm) Dispenser : Max. 4.65" (118 mm)
	Thickness Label	Min. 0.0024" (0.06 mm) – Max. 0.01" (0.25 mm)
	roll diameter	Max. 8" (203.2 mm)
	Core diameter	
Ribbon	Types	Min. 1.5" (38.1 mm) – Max. 3" (76.2 mm)
	Length	Wax, wax/resin, resin
	Width	Max. 1476' (450 m)
	Ribbon roll diameter	Min. 1.18" (30 mm) – Max. 4.33" (110 mm)
	Core diameter	3" (76.2 mm)
Printer Language		1" (25.4 mm)
Label design tool		EZPL, GEPL, GZPL, GDPL auto switch
Software	Management tools	GoLabel II (for EZPL only) (Windows)
	APP	GoTools (Windows / Android) GoUtility (Windows)
		GoAPP (Android / iOS)
Driver		Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Window11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, MAC, Linux
SDK		Win CE, .NET, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows 11, Android, Mac, iOS
Resident Fonts	Bitmap fonts	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B 0°, 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 0°, 90°, 180°, 270° rotatable 8 times expandable in horizontal and vertical directions
	TTF Fonts	(Bold / Italic / Underline) 0°, 90°, 180°, 270° rotatable Internal TTF Fonts x5 : Traditional Chinese, Simplified Chinese, Japanese, Korean, Western languages

IMPRESORA ZX1200i+

Download Fonts	Bitmap fonts	0°, 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 0°, 90°, 180°, 270° rotatable
	Asian fonts	16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese(GB2312), Japanese(S-JIS), Korean (KS-X1001) 0°, 90°, 180°, 270° rotatable and 8 times expandable in horizontal and vertical directions
	TTF fonts	(Bold / Italic / Underline) 0°, 90°, 180°, 270° rotatable
Barcodes	1-D Bar codes	China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight and Pharmacode
	2-D Bar codes	Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39, GS1 Composite, DotCode, Marco PDF 417
Code Pages		Codepage 437, 737, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8, UTF16BE, UTF16LE
Graphics		Resident graphic file types are BMP and PCX, other graphic formats are downloadable from the software
Interfaces		• USB 2.0 (Type B) • Serial Port (RS232) • Ethernet 10/100 Mbps • USB Host *3(Type A). 2 ports at the front panel, 1 port at the rear panel
Real Time Clock		Standard
Control Panel		• Backlight 3.2" touch screen LCD • 1 Power on/off button with green colour LED backlight • 1 Control key: FEED/PAUSE/CANCEL with dual colour LED backlight: Ready(Green); Error(Red) • 1 Calibration button at rear panel
Power		Auto Switching 100-240VAC, 50-60Hz.
Environment	Operation temperature	41°F to 104°F (5°C to 40°C)
	Storage temperature	-4°F to 140°F (-20°C to 60°C)
Humidity	Operation	20-85%, non-condensing.
	Storage	10-90%, non-condensing.
Agency Approvals		CE (EMC), FCC Class B, CB, cULus, ICES-003, UKCA, BSMI, CCC, KC***
Dimension	Length	465 mm (18.3")
	Width	269 mm (10.6")
	Height	312 mm (12.3")
Weight		13.6 Kg (30 lbs), excluding consumables
Options		Cutter module (User Install) – Rotary cutter, Guillotine cutter, Perforation cutter, High speed cutter, Paper card cutter Parallel port adaptor module (Centronic female 36-pin)(Dealer Install) WiFi (IEEE 802.11 b/g/n) and BT (BLE 5.0) combo module (Dealer Install) External label rewinder Label Dispenser + Internal rewinder module (Dealer Install) Applicator Interface (DSUB female 15-pin) External label unwinder RFID R/W module (project option)

IMPRESORA ZX430i+



Print Method		Thermal Transfer / Direct Thermal
Resolution		300 dpi (12 dot/mm)
Print Speed		Up to 4 ips (102 mm/s)
Print Width		4.16" (105.7 mm)
Print Length		Min. 0.16" (4 mm)** Max. 125.98" (3200 mm)
Processor		32 Bit RISC CPU
Memory	Flash	128 MB
	SDRAM	128 MB
Sensor Type		Adjustable reflective sensor and transmissive sensor, left aligned
Media	Type	Continuous form, gap labels, black mark sensing, and punched hole; label length set by auto sensing or programming
	Width	Tear : Min. 1" (25.4 mm) – Max. 4.65" (118 mm) Cutter : Max. 4.61" (117 mm) Dispenser : Max. 4.33" (110 mm)
	Thickness	Min. 0.0024" (0.06 mm) – Max. 0.01" (0.25 mm)
	Label roll diameter	Max. 8" (203.2 mm) with 3" (76.2 mm) core Max. 6" (152.4 mm) with 1.5" (38.1 mm) core Max. 5" (127 mm) with 1" (25.4 mm) core
	Core diameter	Min. 1" (25.4 mm) – Max. 3" (76.2 mm)
Ribbon	Types	Wax, wax/resin, resin
	Length	Max. 1476' (450 m)
	Width	Min. 1.18" (30 mm) – Max. 4.33" (110 mm)
	Ribbon roll diameter	3" (76.2 mm)
	Core diameter	1" (25.4 mm)
Printer Language		EZPL, GEPL, GZPL, GDPL auto switch
Software	Label design tool	GoLabel II (for EZPL only) (Windows)
	Management tools	GoTools (Windows / Android) GoUtility (Windows)
	APP	GoAPP (Android / iOS)
Driver		Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, MAC, Linux
SDK		Win CE, .NET, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows 11, Android, Mac, iOS
Resident Fonts	Bitmap fonts	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B 0°, 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 0°, 90°, 180°, 270° rotatable 8 times expandable in horizontal and vertical directions
	TTF Fonts	(Bold / Italic / Underline) 0°, 90°, 180°, 270° rotatable Internal TTF Fonts x5 : Traditional Chinese, Simplified Chinese, Japanese, Korean, Western languages

IMPRESORA ZX430i+

Download Fonts	Bitmap fonts	0°, 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 0°, 90°, 180°, 270° rotatable	
	Asian fonts	16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese(GB2312), Japanese(S-JIS), Korean (KS-X1001) 0°, 90°, 180°, 270° rotatable and 8 times expandable in horizontal and vertical directions	
	TTF fonts	(Bold / Italic / Underline) 0°, 90°, 180°, 270° rotatable	
Barcodes	1-D Bar codes	China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight and Pharmacode	
	2-D Bar codes	Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39, GS1 Composite, DotCode, Marco PDF 417	
Code Pages		Codepage 437, 737, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8, UTF16BE, UTF16LE	
Graphics		Resident graphic file types are BMP and PCX, other graphic formats are downloadable from the software	
Interfaces		USB 2.0 (Type B) Serial Port (RS2323) Ethernet 10/100 Mbps Usb Host (TypeA)	
Real Time Clock		Standard	
Control Panel		• Color TFT LCD with navigation button • 1 Power on/standby button with green color LED backlight • 1 Calibration button at rear panel • 1 Control key : FEED / PAUSE / CANCEL with dual color LED backlight: Ready (Green); Error (Red)	
Power		Auto Switching 100-240VAC, 50-60Hz.	
Environment	Operation temperature	41°F to 104°F (5°C to 40°C)	
	Storage temperature	-4°F to 140°F (-20°C to 60°C)	
Humidity	Operation	20-85%, non-condensing.	
	Storage	10-90%, non-condensing.	
Agency Approvals		CE (EMC), FCC Class B, CB, cULus, ICES-003, UKCA, BSMI, ENERGY STAR ***	
Dimension	Length	403 mm (15.9")	
	Width	260 mm (10.2")	
	Height	274 mm (10.8")	
Weight		10.8 Kg (23.81lbs), excluding consumables	
Options		Cutter module (Dealer Install) Parallel port adaptor module (Centronic female 36-pin) (Dealer Install) WiFi (IEEE 802.11 b/g/n) and BT (BLE 5.0) combo module (Dealer Install) External label rewinder Label Dispenser (Dealer Install)	

IMPRESORA ZX420i+



Print Method		Thermal Transfer / Direct Thermal
Resolution		203 dpi (8 dots/mm)
Print Speed		Up to 6 ips (152 mm/s)
Print Width		4.25" (108 mm)
Print Length		Min. 0.16" (4 mm)** Max. 279.53" (7100 mm)
Processor		32 Bit RISC CPU
Memory	Flash	128 MB
	SDRAM	128 MB
Sensor Type		Adjustable reflective sensor and transmissive sensor, left aligned
Media	Type	Continuous form, gap labels, black mark sensing, and punched hole; label length set by auto sensing or programming
	Width	Tear : Min. 1" (25.4 mm) – Max. 4.65" (118 mm) Cutter : Max. 4.61" (117 mm) Dispenser : Max. 4.33" (110 mm)
	Thickness	Min. 0.0024" (0.06 mm) – Max. 0.01" (0.25 mm)
	Label roll diameter	Max. 8" (203.2 mm) with 3" (76.2 mm) core Max. 6" (152.4 mm) with 1.5" (38.1 mm) core Max. 5" (127 mm) with 1" (25.4 mm) core
	Core diameter	Min. 1" (25.4 mm) – Max. 3" (76.2 mm)
Ribbon	Types	Wax, wax/resin, resin
	Length	Max. 1476' (450 m)
	Width	Min. 1.18" (30 mm) – Max. 4.33" (110 mm)
	Ribbon roll diameter	3" (76.2 mm)
	Core diameter	1" (25.4 mm)
Printer Language		EZPL, GEPL, GZPL, GDPL auto switch
Software	Label design tool	GoLabel II (for EZPL only) (Windows)
	Management tools	GoTools (Windows / Android) GoUtility (Windows)
	APP	GoAPP (Android / iOS)
Driver		Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, MAC, Linux
SDK		Win CE, .NET, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows 11, Android, Mac, iOS
Resident Fonts	Bitmap fonts	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B 0°, 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 0°, 90°, 180°, 270° rotatable 8 times expandable in horizontal and vertical directions
	TTF Fonts	(Bold / Italic / Underline) 0°, 90°, 180°, 270° rotatable Internal TTF Fonts x5 : Traditional Chinese, Simplified Chinese, Japanese, Korean, Western languages

IMPRESORA ZX420i+

Download Fonts	Bitmap fonts	0°, 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 0°, 90°, 180°, 270° rotatable
	Asian fonts	16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese(GB2312), Japanese(S-JIS), Korean (KS-X1001) 0°, 90°, 180°, 270° rotatable and 8 times expandable in horizontal and vertical directions
	TTF fonts	(Bold / Italic / Underline) 0°, 90°, 180°, 270° rotatable
Barcodes	1-D Bar codes	China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight and Pharmacode
	2-D Bar codes	Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39, GS1 Composite, DotCode, Marco PDF 417
Code Pages		Codepage 437, 737, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8, UTF16BE, UTF16LE
Graphics		Resident graphic file types are BMP and PCX, other graphic formats are downloadable from the software
Interfaces		USB 2.0 (Type B) Serial Port (RS232C) Ethernet 10/100 Mbps Usb Host (TypeA)
Real Time Clock		Standard
Control Panel		• Color TFT LCD with navigation button • 1 Power on/standby button with green color LED backlight • 1 Calibration button at rear panel • 1 Control key : FEED / PAUSE / CANCEL with dual color LED backlight: Ready (Green); Error (Red)
Power		Auto Switching 100-240VAC, 50-60Hz.
Environment	Operation temperature	41°F to 104°F (5°C to 40°C)
	Storage temperature	-4°F to 140°F (-20°C to 60°C)
Humidity	Operation	20-85%, non-condensing.
	Storage	10-90%, non-condensing.
Agency Approvals		CE (EMC), FCC Class B, CB, cULus, ICES-003, UKCA, BSMI, ENERGY STAR ***
Dimension	Length	403 mm (15.9")
	Width	260 mm (10.2")
	Height	274 mm (10.8")
Weight		10.8 Kg (23.81lbs), excluding consumables
Options		Cutter module (Dealer Install) Parallel port adaptor module (Centronic female 36-pin)(Dealer Install) WiFi (IEEE 802.11 b/g/n) and BT (BLE 5.0) combo module (Dealer Install) External label rewinder Label Dispenser (Dealer Install)

IMPRESORA ZX430i

Tecnología de Impresión		Transferencia térmica / Térmica directa
Resolución		300 ppp (8 puntos/mm)
Velocidad de Impresión		102 mm/seg
Anchura de Impresión		105.7 mm
Longitud de Impresión		Mínima 4 mm** ; máxima 1.859 mm
Memoria	Flash	128MB Flash (60MB disponibles para descargas)
	SDRAM	32MB
Tipo de Sensor		Sensores ajustables transmitivo y reflexivo, alineados a la izquierda
Papel	Tipo	En rollo, continuo, etiquetas con separación, muescas o marca negra, tickets. Longitud de etiqueta ajustada automáticamente o programada
	Ancho	Standard: 25,4 mm mínimo – 118 mm máximo Con cortador: 117 mm máximo Con dispensador: 118 mm máximo
	Grosor	0,06 mm mínimo – 0,25 mm máximo
	Diámetro del rollo	Máx. 203 mm con mandril de 76 mm / Máx. 150 mm con mandril de 38,1 mm / Máx. 127 mm con mandril de 25,4 mm
	Diámetro del mandril	Mínimo 25,4 mm – máximo 76,2 mm
Cinta	Tipo	Cera, mixta, resina
	Longitud	450 m
	Ancho	30 mm mínimo – 110 mm máximo
	Diámetro máximo	76,2 mm
	Mandril	25,4 mm
Emulaciones		EZPL / GEPL / GZPL con selección automática
Software	Programa de diseño	GoLabel (para EZPL únicamente)
	Driver	Windows 2000, XP, Vista, 7, Windows 7, 8,1 y 10, Windows Server 2003 & 2008, MAC, Linux
	DLL	Win CE, .NET, Andriod, Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1
Fuentes Residentes	Fuentes Bitmap	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 y OCR A & B 90°, 180°, 270° rotable, caracteres sencillos 90°, 180°, 270° rotable 8 veces expandibles en direcciones horizontales y verticales
	Fuentes Escalables	90°, 180°, 270° rotable
Fuentes Descargadas	Fuentes Bitmap	90°, 180°, 270° rotable, caracteres sencillos 90°, 180°, 270° rotable
	Fuentes Asiáticas	90°, 180°, 270° rotable y expandible 8 veces en direcciones horizontales y verticales
	Fuentes Escalables	90°, 180°, 270° rotable
Códigos de Barras	1-D Códigos de barras	China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8, EAN-13, EAN 8/13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2- of 5 with Shipping Bearer Bars, ISBT – 128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Random Weight, Standard 2 of 5, Telepen, UPC-A, UPC-E, UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extension, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart
	2-D Códigos de barras	Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39
Páginas de Código		Codepage 437, 737, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8 UTF16BE UTF16LE
Gráficos		Tipos de gráficos residentes son BMP y PCX, otros formatos se pueden descargar con el software
Interfaces		USB 2.0 (Tipo B)
Panel de Control		Botón de encendido / apagado Botón de calibración Botón de control
Reloj en tiempo real		Incluido
Alimentación		Selección automática 100-240VAC, 50-60Hz
Entorno	Temp. funcionamiento	5°C a 40°C
	Temp. almacenamiento	-20°C a 60°C)
Humedad	Funcionamiento	20-85%, sin condensación
	Almacenamiento	10-90%, sin condensación
Aprobaciones		CE(EMC), FCC Class B, CB, UL, cUL, CCC
Dimensiones	Fondo	403 mm
	Alto	274 mm
	Ancho	260 mm
Peso		10,8 Kg, sin consumibles



IMPRESORA ZX420

Tecnología de Impresión		Transferencia térmica / Térmica directa
Resolución		203 ppp (8 puntos/mm)
Velocidad de Impresión		152 mm/seg
Anchura de Impresión		108 mm
Longitud de Impresión		Mínima 4 mm** ; máxima 3.999 mm
Memoria	Flash	128MB Flash (60MB disponibles para descargas)
	SDRAM	32MB
Tipo de Sensor		Sensores ajustables transmitivo y reflexivo, alineados a la izquierda
Papel	Tipo	En rollo, continuo, etiquetas con separación, muescas o marca negra, tickets. Longitud de etiqueta ajustada automáticamente o programada
	Ancho	Standard: 25,4 mm mínimo – 118 mm máximo
	Grosor	Con cortador: 117 mm máximo Con dispensador: 118 mm máximo
	Diámetro del rollo	0,06 mm mínimo – 0,25 mm máximo
	Diámetro del mandril	Máx. 203 mm con mandril de 76 mm / Máx. 150 mm con mandril de 38,1 mm / Máx. 127 mm con mandril de 25,4 mm
Cinta	Tipo	Mínimo 25,4 mm – máximo 76,2 mm
	Longitud	Cera, mixta, resina
	Ancho	450 m
	Diámetro máximo	30 mm mínimo – 110 mm máximo
	Mandril	76,2 mm
Emulaciones		25,4 mm
Software	Programa de diseño	EZPL / GEPL / GZPL con selección automática
	Driver	GoLabel (para EZPL únicamente)
	DLL	Windows 2000, XP, Vista, 7, Windows 7, 8,1 y 10, Windows Server 2003 & 2008, MAC, Linux
Fuentes Residentes	Fuentes Bitmap	Win CE, .NET, Android, Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1
	Fuentes Escalables	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 y OCR A & B
	Fuentes Asiáticas	90°, 180°, 270° rotatable, caracteres sencillos 90°, 180°, 270° rotatable
Fuentes Descargadas	Fuentes Bitmap	8 veces expandibles en direcciones horizontales y verticales
	Fuentes Escalables	90°, 180°, 270° rotatable
	Fuentes Asiáticas	90°, 180°, 270° rotatable, caracteres sencillos 90°, 180°, 270° rotatable
Códigos de Barras	1-D Códigos de barras	90°, 180°, 270° rotatable y expandible 8 veces en direcciones horizontales y verticales
	2-D Códigos de barras	China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8, EAN-13, EAN 8/13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2- of 5 with Shipping Bearer Bars, ISBT – 128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Random Weight, Standard 2 of 5, Telepen, UPC-A, UPC-E, UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extension, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart
	Páginas de Código	Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39
Gráficos		Codepage 437, 737, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869
Interfases		Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257
Panel de Control		Unicode UTF8 UTF16BE UTF16LE
Reloj en tiempo real		Tipos de gráficos residentes son BMP y PCX, otros formatos se pueden descargar con el software
Alimentación		USB 2.0 (Tipo B)
Entorno		Botón de encendido / apagado Botón de calibración Botón de control
Humedad		
Aprobaciones		
Dimensiones		
Peso		



IMPRESORA ZX1200Xi+

Tecnología de Impresión		Transferencia térmica / Térmica directa
Resolución		203 ppp (8 puntos/mm)
Velocidad de Impresión		Hasta 356 mm/seg
Anchura de Impresión		Hasta 108 mm
Longitud de Impresión		Mín. 4 mm** ; máx. 4.572 mm
Procesador		CPU de 32 Bits RISC
Memoria	Flash	128MB Flash (60MB disponibles para descargas)
	SDRAM	32MB
Tipo de Sensor		Sensores ajustables transmitivo y reflexivo, alineados a la izquierda
Papel	Tipo	En rollo, continuo, etiquetas con separación, muescas o marca negra, tickets. Longitud de etiqueta ajustada automáticamente o programada
	Ancho	Standard: Mín. 25,4 mm – Máx. 118 mm Con cortador: 117 mm máx. Con dispensador / rebobinador: 118 mm máx.
	Grosor	Mín. 0,06 mm – Máx. 0,25 mm
	Diámetro del rollo	Máx. 203 mm (8")
	Diámetro del mandril	Mín. 38,1 mm (1,5"), Máx. 76,2 mm (3")
Cinta	Tipo	Cera, mixta, resina
	Longitud	Máx. 450 m
	Ancho	Mín. 30 mm – Máx. 110 mm
	Diámetro máximo	76,2 mm (3")
	Mandril	25,4 mm (1")
Software	Emulaciones	EZPL / GEPL / GZPL con selección automática
	Programa de diseño	GoLabel (para EZPL únicamente)
	Driver	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8.1 and 10, Windows Server 2003 & 2008
Fuentes Residentes	DLL	Win CE, .NET, Android, Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1
	Fuentes Bitmap	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 y OCR A & B 90°, 180°, 270° rotatable, caracteres sencillos 90°, 180°, 270° rotatable 8 veces expandibles en direcciones horizontales y verticales
	Fuentes Escalables	90°, 180°, 270° rotatable
Fuentes Descargadas	Fuentes Bitmap	90°, 180°, 270° rotatable, caracteres sencillos 90°, 180°, 270° rotatable
	Fuentes Asiáticas	90°, 180°, 270° rotatable y expandible 8 veces en direcciones horizontales y verticales 90°, 180°, 270° rotatable Code 39,
	Fuentes Escalables	Code 93, EAN 8/13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET,
Códigos de Barras	1-D Códigos de barras	ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13 digit, Japanese Postnet, I2 of 5 w/ij not readable check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Logmars, Code 11, Code 49, Cadablock
	2-D Códigos de barras	PDF417, Micro PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, , Micro QR code y Aztec code
Páginas de Código		Codepage 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode (UTF8, UTF16)
Gráficos		Tipos de gráficos residentes son BMP y PCX, otros formatos se pueden descargar con el software GoLabel
Interfaces	• USB 2.0 (Tipo B) • RS-232 (conector DB-9) • Ethernet 10/100 Mbps IEEE 802.3 • 3 x USB Host (Tipo A). 2 en la parte frontal, 1 en la parte posterior	
	• Pantalla táctil color de 3,2", retroiluminada • 1 Botón de encendido / apagado, LED de color verde retroiluminado • 1 Botón de control: Feed / Pause / Cancel con doble color: Preparada (verde) / Error (rojo) • 1 Botón de calibración de la etiqueta	
Panel de Control		
Reloj en tiempo real		Incluido
Alimentación		Selección automática 100-240VAC, 50-60Hz
Entorno	Temperatura de funcionamiento	41°F a 104°F (5°C a 40°C)
	Temperatura de almacenamiento	-4°F a 140°F (-20°C a 60°C)
Humedad	Funcionamiento	20-85%, sin condensación
	Almacenamiento	10-90%, sin condensación
Aprobaciones		CE(EMC), FCC Class A, CB, cUL, CCC, GOST-R, KC
Dimensiones	Fondo	465 mm
	Alto	312 mm
	Ancho	269 mm
Peso		13,6 Kg, sin consumibles
Opciones	Módulo cortador	
	Módulo despegador de etiqueta + rebobinador interno del papel soporte	
	Interfaz paralelo Centronics (36 pins)	
	Módulo Bluetooth	
	Módulo WiFi print server (IEEE 802.11b/g/n)	
	Interfaz para aplicador (DSUB hembra 15 pins)	
		Rebobinador externo



IMPRESORA ZX1300Xi +

Tecnología de Impresión		Transferencia térmica / Térmica directa
Resolución		300 ppp (12 puntos/mm)
Velocidad de Impresión		Hasta 254 mm/seg
Anchura de Impresión		Hasta 105,7 mm
Longitud de Impresión		Mín. 4 mm** ; máx. 2.159 mm
Procesador		CPU de 32 Bits RISC
Memoria	Flash	128MB Flash (60MB disponibles para descargas)
	SDRAM	32MB
Tipo de Sensor		Sensores ajustables transmitivo y reflexivo, alineados a la izquierda
Papel	Tipo	En rollo, continuo, etiquetas con separación, muescas o marca negra, tickets. Longitud de etiqueta ajustada automáticamente o programada
	Ancho	Standard: Mín. 25,4 mm – Máx. 118 mm Con cortador: 117 mm máx. Con dispensador / rebobinador: 118 mm máx.
	Grosor	Mín. 0,06 mm – Máx. 0,25 mm
	Diámetro del rollo	Máx. 203 mm (8")
	Diámetro del mandril	Mín. 38,1 mm (1,5"), Máx. 76,2 mm (3")
Cinta	Tipo	Cera, mixta, resina
	Longitud	Máx. 450 m
	Ancho	Mín. 30 mm – Máx. 110 mm
	Diámetro máximo	76,2 mm (3")
	Mandril	25,4 mm (1")
Software	Emulaciones	EZPL / GEPL / GZPL con selección automática
	Programa de diseño	GoLabel (para EZPL únicamente)
	Driver	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8.1 and 10 , Windows Server 2003 & 2008- MAC- Linux
Fuentes Residentes	DLL	Win CE, .NET, Andriod, Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1
	Fuentes Bitmap	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 y OCR A & B 90°, 180°, 270° rotable, caracteres sencillos 90°, 180°, 270° rotable 8 veces expandibles en direcciones horizontales y verticales
	Fuentes Escalables	90°, 180°, 270° rotable
Fuentes Descargadas	Fuentes Bitmap	90°, 180°, 270° rotable, caracteres sencillos 90°, 180°, 270° rotable
	Fuentes Asiáticas	90°, 180°, 270° rotable y expandible 8 veces en direcciones horizontales y verticales 90°, 180°, 270° rotable Code 39,
	Fuentes Escalables	Code 93, EAN 8/13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET,
Códigos de Barras	1-D Códigos de barras	ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13 digit, Japanese Postnet, I2 of 5 with not readable check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5 , Logmars, Code 11, Code 49, Cadablock
	2-D Códigos de barras	PDF417, Micro PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, , Micro QR code y Aztec code
Páginas de Código		Codepage 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode (UTF8, UTF16)
Gráficos		Tipos de gráficos residentes son BMP y PCX, otros formatos se pueden descargar con el software GoLabel
Interfaces		• USB 2.0 (Tipo B) • RS-232 (conector DB-9) • Ethernet 10/100 Mbps IEEE 802.3 • 3 x USB Host (Tipo A). 2 en la parte frontal, 1 en la parte posterior • Pantalla táctil color de 3,2", retroiluminada
Panel de Control		• 1 Botón de encendido / apagado, LED de color verde retroiluminado • 1 Botón de control: Feed / Pause / Cancel con doble color: Preparada (verde); Error (rojo) • 1 Botón de calibración de la etiqueta
Reloj en tiempo real		Incluido
Alimentación		Selección automática 100-240VAC, 50-60Hz
Entorno	Temperatura de funcionamiento	41°F a 104°F (5°C a 40°C)
	Temperatura de almacenamiento	-4°F a 140°F (-20°C a 60°C)
Humedad	Funcionamiento	20-85%, sin condensación
	Almacenamiento	10-90%, sin condensación
Aprobaciones		CE(EMC), FCC Class A, CB, cUL, CCC, GOST-R, KC
Dimensiones	Fondo	465 mm
	Alto	312 mm
	Ancho	269 mm
Peso		13,6 Kg, sin consumibles

Opciones

Módulo cortador Módulo despegador de etiqueta + rebobinador interno del papel soporte Interfaz paralelo Centronics (36 pins)
Módulo Bluetooth / Módulo WiFi print server (IEEE 802.11b/g/n) / Interfaz para aplicador (DSUB hembra 15 pins) / Rebobinador externo



IMPRESORA EZ6250i



Tecnología de Impresión		Transferencia térmica / Térmica directa
Resolución		203 ppp (8 puntos/mm)
Velocidad de Impresión		177 mm/seg
Anchura de Impresión		168 mm
Longitud de Impresión		Mín. 4 mm** ; máx. 1.778 mm
Procesador		CPU RISC de 32 bits
Memoria	Flash	8 MB (4 MB disponibles para descargas)
	SDRAM	32 MB
Tipo de Sensor		Sensores ajustables transmitivo y reflexivo, alineados a la izquierda
Papel	Tipo	En rollo, continuo, etiquetas con separación, muescas o marca negra, tickets. Longitud de etiqueta ajustada automáticamente o programada.
	Ancho	Standard: 50,8 mm mín, 178 mm máx. Con cortador: 165 mm máx. Con dispensador / rebobinador: 178 mm máx.
	Grosor	0,076 mm mín. – 0,25 mm máx.
	Diámetro del rollo Diámetro del mandril	Máx. 203 mm con mandril de 76mm / Máx. 150 mm con mandril de 38,1 mm
Cinta	Tipo	Cera, mixta, resina
	Longitud	450 m
	Ancho	60 mm mín. – 174 mm máx.
	Diámetro máximo Mandril / Bobinado	76 mm máx. 25,4 mm
Emulaciones		Interno o externo (automático)
Software	Programa de diseño	EZPL / GEPL / GZPL con selección automática. Opcional GDPL GoLabel (para EZPL únicamente)
	Driver	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8.1 and 10, Windows Server 2003, 2008 & 2010, MAC, Linux, Win CE, .NET, Android, Windows Mobile
	DLL	Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10
Fuentes Residentes	Fuentes Bitmap	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 y OCR A & B 90°, 180°, 270° rotatable, caracteres sencillos 90°, 180°, 270° rotatable
	Fuentes Escalables	8 veces expandibles en direcciones horizontales y verticales 90°, 180°, 270° rotatable
Fuentes Descargadas	Fuentes Bitmap	90°, 180°, 270° rotatable, caracteres sencillos 90°, 180°, 270° rotatable
	Fuentes Asiáticas	90°, 180°, 270° rotatable y expandible 8 veces en direcciones horizontales y verticales
	Fuentes Escalables	90°, 180°, 270° rotatable
Códigos de Barras	1-D Códigos de barras	China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8, EAN-13, EAN 8/13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2- of 5 with Shipping Bearer Bars, ISBT – 128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Random Weight, Standard 2 of 5, Telepen, UPC-A, UPC-E, UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extension, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart
	2-D Códigos de barras	Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39
Páginas de Código		Codepage 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode (UTF8, UTF16)
Gráficos		Tipos de gráficos residentes son BMP y PCX, otros formatos se pueden descargar con el software
Interfaces		• USB 2.0 (Tipo B) • Serie RS-232 (conector DB-9) • USB Host (Tipo A) • Ethernet 10/100 Mbps (Conector RJ-45)
Panel de Control		• Pantalla LCD color con botones de navegación - Botón de calibración • Botón de encendido / apagado
Reloj en tiempo real		Incluido
Alimentación		Selección automática 100-240VAC, 50-60Hz
Entorno	Temp. funcionamiento	5°C a 40°C
	Temp. almacenamiento	-20°C a 60°C
Humedad	Funcionamiento	20-85%, sin condensación
	Almacenamiento	10-90%, sin condensación
Aprobaciones		CE(EMC), FCC Class B, CB, UL, cUL, CCC
Dimensiones		Fondo: 516 mm – Alto: 285 mm – Ancho: 345 mm
Peso		16,7 Kg, sin consumibles
Opciones		- Módulo cortador - Módulo despegador de etiqueta + rebobinador interno del papel soporte - Interfaz Paralelo Centronics (36 pins) - Interfaz para aplicador (1 entrada, 3 salidas, 500mA @ 5V) - Rebobinador externo

IMPRESORA EZ2350i

Tecnología de Impresión		Transferencia térmica / Térmica directa
Resolución		300 ppp (12 puntos/mm)
Velocidad de Impresión		5 IPS (127 mm/seg)
Anchura de Impresión		4,09" (104 mm)
Longitud de Impresión		Mín. 0,16" (4 mm)** ; máx. 45" (1.143 mm)
Memoria	Flash	8MB Flash (4MB disp. para descargas)
	SDRAM	16MB
Tipo de Sensor		Sensores ajustables transmitivo y reflexivo, alineados a la izquierda
Papel	Tipo	En rollo, continuo, etiquetas con separación, muescas o marca negra, tickets. Longitud de etiqueta ajustada automáticamente o programada
	Ancho	Standard: 1" (25,4 mm) mín. – 4,64" (118 mm) máx. Con cortador: 4,61" (117 mm) máx. Con dispensador / rebobinador: 4,64" (118 mm) máx.
	Grosor	0,003" (0,06 mm) mín. – 0,01" (0,25 mm) máx.
	Diámetro del rollo	Máx. 8" (203 mm) con mandril de 3" (76mm) / Máx. 6" (150 mm) con mandril de 1,5" (38,1 mm)
	Diámetro del mandril	1,5"(38,1 mm), 3" (76,2 mm)
Cinta	Tipo	Cera, mixta, resina
	Longitud	1.471' (450 m)
	Ancho	1,18" (30 mm) mín. – 4,33" (110 mm) máx.
	Diámetro máximo	2,99" (76 mm)
Mandril		1" (25,4 mm)
Emulaciones		EZPL / GEPL / GZPL con selección automática
Software	Programa de diseño	GoLabel (para EZPL únicamente)
	Driver	Windows 2000, XP, Vista, 7, Windows Server 2003 & 2008
	DLL	Windows 2000, XP y Vista
Fuentes Residentes	Fuentes Bitmap	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 y OCR A & B 90°, 180°, 270° rotatable, caracteres sencillos 90°, 180°, 270° rotatable 8 veces expandibles en direcciones horizontales y verticales
	Fuentes Escalables	90°, 180°, 270° rotatable
Fuentes Descargadas	Fuentes Bitmap	90°, 180°, 270° rotatable, caracteres sencillos 90°, 180°, 270° rotatable
	Fuentes Asiáticas	90°, 180°, 270° rotatable y expandible 8 veces en direcciones horizontales y verticales
	Fuentes Escalables	90°, 180°, 270° rotatable
Códigos de Barras	1-D Códigos de barras	Code 39, Code 93, EAN 8 /13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM y GS1 DataBar
	2-D Códigos de barras	PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code y Aztec code
Páginas de Código		Codepage 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode (UTF8, UTF16)
Gráficos		Tipos de gráficos residentes son BMP y PCX, otros formatos se pueden descargar con el software USB 2.0
Interfaces		RS-232 (conector DB-9)
		Ethernet 10/100 Mbps print server USB Host
Panel de Control		Pantalla color con botones de navegación Botón de encendido / apagado Botón de calibración de la etiqueta
Reloj en tiempo real		Incluido
Alimentación		Selección automática 100-240VAC, 50-60Hz
Entorno	Temperatura de funcionamiento	41°F a 104°F (5°C a 40°C)
	Temperatura de almacenamiento	-4°F a 122°F (-20°C a 50°C)
Humedad	Funcionamiento	30-85%, sin condensación
	Almacenamiento	10-90%, sin condensación
Aprobaciones		CE(EMC), FCC Class A, CB, cUL, CCC
Dimensiones	Fondo	20,15" (512 mm)
	Alto	11,45" (291 mm)
	Ancho	10,78 (274 mm)
Peso		33 lbs (15 Kg), sin consumibles
Opciones & Accesorios		Módulo cortador
		Módulo despegador de etiqueta + rebobinador interno del papel soporte
		Interfaz Paralelo Centronics (36 pins)
		Interfaz para aplicador (1 entrada, 3 salidas, 500mA @ 5V)
		Soporte externo para rollos de hasta 10" (250 mm) de diámetro
		Rebobinador externo



IMPRESORA EZ2250i

Tecnología de Impresión		Transferencia térmica / Térmica directa
Resolución		203 ppp (8 puntos/mm)
Velocidad de Impresión		7 IPS (177 mm/seg)
Anchura de Impresión		4,09" (104 mm)
Longitud de Impresión		Mín. 0,16" (4 mm)** ; máx. 100" (2.540 mm)
Memoria	Flash	8MB Flash (4MB disp. para descargas)
	SDRAM	16MB
Tipo de Sensor		Sensores ajustables transmitivo y reflexivo, alineados a la izquierda
Papel	Tipo	En rollo, continuo, etiquetas con separación, muescas o marca negra, tickets. Longitud de etiqueta ajustada automáticamente o programada
	Ancho	Standard: 1" (25,4 mm) mín. – 4,64" (118 mm) máx. Con cortador: 4,61" (117 mm) máx. Con dispensador / rebobinador: 4,64" (118 mm) máx.
	Grosor	0,003" (0,06 mm) mín. – 0,01" (0,25 mm) máx.
	Diámetro del rollo	Máx. 8" (203 mm) con mandril de 3" (76mm) / Máx. 6" (150 mm) con mandril de 1,5" (38,1 mm)
	Diámetro del mandril	1,5" (38,1 mm), 3" (76,2 mm)
Cinta	Tipo	Cera, mixta, resina
	Longitud	1.471' (450 m)
	Ancho	1,18" (30 mm) mín. – 4,33" (110 mm) máx.
	Diámetro máximo	2,99" (76 mm)
	Mandril	1" (25,4 mm)
Emulaciones		EZPL / GEPL / GZPL con selección automática
Software	Programa de diseño	GoLabel (para EZPL únicamente)
	Driver	Windows 2000, XP, Vista, 7, Windows Server 2003 & 2008
	DLL	Windows 2000, XP y Vista
Fuentes Residentes	Fuentes Bitmap	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 y OCR A & B 90°, 180°, 270° rotable, caracteres sencillos 90°, 180°, 270° rotable 8 veces expandibles en direcciones horizontales y verticales
	Fuentes Escalables	90°, 180°, 270° rotable
Fuentes Descargadas	Fuentes Bitmap	90°, 180°, 270° rotable, caracteres sencillos 90°, 180°, 270° rotable
	Fuentes Asiáticas	90°, 180°, 270° rotable y expandible 8 veces en direcciones horizontales y verticales
Códigos de Barras	Fuentes Escalables	90°, 180°, 270° rotable
	1-D Códigos de barras	Code 39, Code 93, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM y GS1 DataBar
2-D Códigos de barras		PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code y Aztec code
Páginas de Código		Codepage 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 Unicode (UTF8, UTF16)
Gráficos		Tipos de gráficos residentes son BMP y PCX, otros formatos se pueden descargar con el software USB 2.0
Interfaces	RS-232 (conector DB-9)	
	Ethernet 10/100 Mbps print server	
	USB Host	
Panel de Control	Pantalla color con botones de navegación	
	Botón de encendido / apagado	
	Botón de calibración de la etiqueta	
Reloj en tiempo real		Incluido
Alimentación		Selección automática 100-240VAC, 50-60Hz
Entorno	Temperatura de funcionamiento	41°F a 104°F (5°C a 40°C)
	Temperatura de almacenamiento	-4°F a 122°F (-20°C a 50°C)
Humedad	Funcionamiento	30-85%, sin condensación
	Almacenamiento	10-90%, sin condensación
Aprobaciones		CE(EMC), FCC Class A, CB, cUL, CCC
Dimensiones	Fondo	20,15" (512 mm)
	Alto	11,45" (291 mm)
	Ancho	10,78 (274 mm)
Peso		33 lbs (15 Kg), sin consumibles



Opciones & Accesorios

Módulo cortador
Módulo despegador de etiqueta + rebobinador interno del papel soporte
Interfaz Paralelo Centronics (36 pins)
Interfaz para aplicador (1 entrada, 3 salidas, 500mA @ 5V)
Soporte externo para rollos de hasta 10" (250 mm) de diámetro
Rebobinador externo

IMPRESORA GX4200i



Tecnología de Impresión	Transferencia térmica / Térmica directa
Resolución	203 ppp (8 puntos/mm)
Velocidad de Impresión	Hasta 406,4 mm/seg
Anchura de Impresión	Hasta 104 mm
Longitud de Impresión	Mín. 4 mm** ; máx. 4.572 mm
Procesador	CPU de 32 Bits RISC
Memoria	256MB Flash (128MB disponibles para descargas); 256MB SDRAM 16GB para el display
Tipo de Sensor	Sensores ajustables transmitivo y reflexivo, alineados a la izquierda Tipo: En rollo, continuo, etiquetas con separación, muescas o marca negra, tickets. Longitud de etiqueta ajustada automáticamente o programada
Papel	Ancho: Standard: Mín. 25,4 mm – Máx. 118 mm Ancho: Con cortador: 117 mm máx. Ancho: Con dispensador / rebobinador: 118 mm máx. Grosor: Mín. 0,06 mm – Máx. 0,25 mm Diámetro del rollo: Máx. 203 mm Diámetro del mandril: Mín. 38,1 mm, Máx. 76,2 mm
Cinta	Tipo: Cera, mixta, resina Longitud: Máx. 450 m Ancho: Mín. 30 mm – Máx. 110 mm Diámetro máximo: 76.2 mm Mandril: 25,4 mm
Emulaciones	EZPL, GEPL, GZPL, GDPL, con selección automática
Software	Programa de diseño: GoLabel (para EZPL únicamente) Driver: Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, MAC, Linux SDK: Win CE, .NET, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Android, Mac, iOS Fuentes Bitmap: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B Fuentes Bitmap: 90°, 180°, 270° rotatable,
Fuentes Residentes	caracteres sencillos 90°, 180°, 270° rotable Fuentes Bitmap: 8 veces expandibles en direcciones horizontales y verticales Fuentes Escalables: 90°, 180°, 270° rotable
Fuentes Descargadas	Fuentes Bitmap: 90°, 180°, 270° rotable, caracteres sencillos 90°, 180°, 270° rotable Fuentes Asiáticas: 90°, 180°, 270° rotable y expandible 8 veces en direcciones horizontales y verticales Fuentes Escalables: 90°, 180°, 270° rotable
Códigos de Barras	1-D Bar Codes: China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping B e a r e r Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit,RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart and Random Weight 2-D Bar Codes: Aztec code,Code49,Codablock F,Datamatrix code, MaxiCode,Micro PDF417,Micro QRcode,PDF 417,QR code,TLC39,GS1 Composite
Páginas de Código	CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255 Unicode (UTF8, UTF16)
Gráficos	Tipos de gráficos residentes son BMP y PCX, otros formatos se pueden descargar con el software GoLabel
Interfaces	USB 2.0 (Tipo B) RS-232 (conector DB-9) Ethernet 10/100 Mbps IEEE 802.3 3 x USB Host (Tipo A). 2 en la parte frontal, 1 en la parte posterior
Reloj en tiempo real	Incluido
Panel de Control	Pantalla táctil color de 5", retroiluminada, con capacidad para reproducir videos 1 Botón de encendido / apagado, LED de color azul, retroiluminado 1 Botón de control: Feed / Pause / Cancel con doble color: Preparada (verde); Error (rojo) 1 Botón de calibración de la etiqueta situado en la parte posterior
Alimentación	Selección automática 100-240VAC, 50-60Hz
Entorno	Temperatura de funcionamiento: 5°C a 40°C Temperatura de almacenamiento: -20°C a 60°C Funcionamiento: 30-85 %, sin condensación
Humedad	Almacenamiento: 10-90 %, sin condensación
Aprobaciones	CE(EMC), FCC Class B, CB, cUL, BSMI, BIS, KC, CCC, EAC, UKCA
Dimensiones	Fondo: 465 mm Ancho: 263 mm Alto: 310 mm
Peso	13.6 Kg , sin consumibles
Opciones	Módulos cortadores: cortador de guillotina, cortador rotatorio, cortador textil de alta velocidad, cortador de perforación, cortador de cartulina Módulo despegador de etiqueta + rebobinador interno del papel soporte Módulo Bluetooth 2.1 / 4.0 Módulo WiFi print server (IEEE 802.11b/g/n) Interfaz para aplicador (DSUB hembra 15 pins) Módulo RFID (UHF) R/W (opción de proyecto) Soporte externo para rollos de hasta 250 mm de diámetro Rebobinador externo

IMPRESORA GX4300i PRO



Tecnología de Impresión	Transferencia térmica / Térmica directa
Resolución	300 ppp (12 puntos/mm)
Velocidad de Impresión	Hasta 304,8 mm/seg
Anchura de Impresión	Hasta 105.7 mm
Longitud de Impresión	Mín. 4 mm** ; máx. 2540 mm
Procesador	CPU de 32 Bits RISC
Memoria	256MB Flash (128MB disponibles para descargas); 256MB SDRAM 16GB para el display
Tipo de Sensor	Sensores ajustables transmitivo y reflexivo, alineados a la izquierda Tipo: En rollo, continuo, etiquetas con separación, muescas o marca negra, tickets. Longitud de etiqueta ajustada automáticamente o programada
Papel	Ancho: Standard: Mín. 25,4 mm – Máx. 118 mm Ancho: Con cortador: 117 mm máx. Ancho: Con dispensador / rebobinador: 118 mm máx. Grosor: Mín. 0,06 mm – Máx. 0,25 mm Diámetro del rollo: Máx. 203 mm Diámetro del mandril: Mín. 38,1 mm, Máx. 76,2 mm
Cinta	Tipo: Cera, mixta, resina Longitud: Máx. 450 m Ancho: Mín. 30 mm – Máx. 110 mm Diámetro máximo: 76.2 mm Mandril: 25.4 mm
Emulaciones	EZPL, GEPL, GZPL, GDPL, con selección automática Programa de diseño: GoLabel (para EZPL únicamente)
Software	Driver: Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, MAC, Linux SDK: Win CE, .NET, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Android, Mac, iOS Fuentes Bitmap: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B
Fuentes Residentes	Fuentes Bitmap: 90°, 180°, 270° rotatable, caracteres sencillos 90°, 180°, 270° rotatable Fuentes Bitmap: 8 veces expandibles en direcciones horizontales y verticales Fuentes Escalables: 90°, 180°, 270° rotatable
Fuentes Descargadas	Fuentes Bitmap: 90°, 180°, 270° rotatable, caracteres sencillos 90°, 180°, 270° rotatable Fuentes Asiáticas: 90°, 180°, 270° rotatable y expandible 8 veces en direcciones horizontales y verticales Fuentes Escalables: 90°, 180°, 270° rotatable
Códigos de Barras	1-D Bar Codes: China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping B e a r e r Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart and Random Weight 2-D Bar Codes: Aztec code, Code49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QRcode, PDF 417, QR code, TLC39, GS1 Composite
Páginas de Código	CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255 Unicode (UTF8, UTF16)
Gráficos	Tipos de gráficos residentes son BMP y PCX, otros formatos se pueden descargar con el software GoLabel
Interfaces	USB 2.0 (Tipo B) RS-232 (conector DB-9) Ethernet 10/100 Mbps IEEE 802.3 3 x USB Host (Tipo A). 2 en la parte frontal, 1 en la parte posterior
Reloj en tiempo real	Incluido
Panel de Control	Pantalla táctil color de 5", retroiluminada, con capacidad para reproducir videos 1 Botón de encendido / apagado, LED de color azul, retroiluminado 1 Botón de control: Feed / Pause / Cancel con doble color: Preparada (verde); Error (rojo) 1 Botón de calibración de la etiqueta situado en la parte posterior
Alimentación	Selección automática 100-240VAC, 50-60Hz
Entorno	Temperatura de funcionamiento: 5°C a 40°C Temperatura de almacenamiento: -20°C a 60°C Funcionamiento: 30-85 %, sin condensación
Humedad	Almacenamiento: 10-90 %, sin condensación
Aprobaciones	CE(EMC), FCC Class B, CB, cUL, BSMI, BIS, KC, CCC, EAC, UKCA
Dimensiones	Fondo: 465 mm Ancho: 263 mm Alto: 310 mm
Peso	13.6 Kg , sin consumibles
Opciones	Módulos cortadores: cortador de guillotina, cortador rotatorio, cortador textil de alta velocidad, cortador de perforación, cortador de cartulina Módulo despegador de etiqueta + rebobinador interno del papel soporte Módulo Bluetooth 2.1 / 4.0 Módulo WiFi print server (IEEE 802.11b/g/n) Interfaz para aplicador (DSUB hembra 15 pins) Módulo RFID (UHF) R/W (opción de proyecto) Soporte externo para rollos de hasta 250 mm de diámetro Rebobinador externo

IMPRESORA GX4600i PRO



Tecnología de Impresión	Transferencia térmica / Térmica directa
Resolución	600 ppp (24 puntos/mm)
Velocidad de Impresión	Hasta 203,2 mm/seg
Anchura de Impresión	Hasta 105.6 mm
Longitud de Impresión	Mín. 4 mm** ; máx. 762 mm
Procesador	CPU de 32 Bits RISC
Memoria	256MB Flash (128MB disponibles para descargas); 256MB SDRAM 16GB para el display
Tipo de Sensor	Sensores ajustables transmitivo y reflexivo, alineados a la izquierda Tipo: En rollo, continuo, etiquetas con separación, muescas o marca negra, tickets. Longitud de etiqueta ajustada automáticamente o programada Ancho: Standard: Mín. 25,4 mm – Máx. 118 mm Ancho: Con cortador: 117 mm máx. Ancho: Con dispensador / rebobinador: 118 mm máx. Grosor: Mín. 0,06 mm – Máx. 0,25 mm Diámetro del rollo: Máx. 203 mm Diámetro del mandril: Mín. 38,1 mm, Máx. 76,2 mm
Papel	
Cinta	Tipo: Cera, mixta, resina Longitud: Máx. 450 m Ancho: Mín. 30 mm – Máx. 110 mm Diámetro máximo: 76.2 mm Mandril: 25.4 mm
Emulaciones	EZPL, GEPL, GZPL, GDPL, con selección automática Programa de diseño: GoLabel (para EZPL únicamente)
Software	Driver: Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, MAC, Linux SDK: Win CE, .NET, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Android, Mac, iOS Fuentes Bitmap: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B Fuentes Bitmap: 90°, 180°, 270° rotable,
Fuentes Residentes	caracteres sencillos 90°, 180°, 270° rotable Fuentes Bitmap: 8 veces expandibles en direcciones horizontales y verticales Fuentes Escalables: 90°, 180°, 270° rotable
Fuentes Descargadas	Fuentes Bitmap: 90°, 180°, 270° rotable, caracteres sencillos 90°, 180°, 270° rotable Fuentes Asiáticas: 90°, 180°, 270° rotable y expandible 8 veces en direcciones horizontales y verticales Fuentes Escalables: 90°, 180°, 270° rotable
Códigos de Barras	1-D Bar Codes: China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping B e a r e r Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit,RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart and Random Weight 2-D Bar Codes: Aztec code,Code49,Codablock F,Datamatrix code, MaxiCode,Micro PDF417,Micro QRcode,PDF 417,QR code,TLC39,GS1 Composite
Páginas de Código	CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255 Unicode (UTF8, UTF16)
Gráficos	Tipos de gráficos residentes son BMP y PCX, otros formatos se pueden descargar con el software GoLabel
Interfaces	USB 2.0 (Tipo B) RS-232 (conector DB-9) Ethernet 10/100 Mbps IEEE 802.3 3 x USB Host (Tipo A). 2 en la parte frontal, 1 en la parte posterior
Reloj en tiempo real	Incluido
Panel de Control	Pantalla táctil color de 5", retroiluminada, con capacidad para reproducir videos 1 Botón de encendido / apagado, LED de color azul, retroiluminado 1 Botón de control: Feed / Pause / Cancel con doble color: Preparada (verde); Error (rojo) 1 Botón de calibración de la etiqueta situado en la parte posterior
Alimentación	Selección automática 100-240VAC, 50-60Hz
Entorno	Temperatura de funcionamiento: 5°C a 40°C Temperatura de almacenamiento: -20°C a 60°C Funcionamiento: 30-85 %, sin condensación
Humedad	Almacenamiento: 10-90 %, sin condensación
Aprobaciones	CE(EMC), FCC Class B, CB, cUL, BSMI, BIS, KC, CCC, EAC, UKCA
Dimensiones	Fondo: 465 mm Ancho: 263 mm Alto: 310 mm
Peso	13.6 Kg , sin consumibles
Opciones	Módulos cortadores: cortador de guillotina, cortador rotatorio, cortador textil de alta velocidad, cortador de perforación, cortador de cartulina Módulo despegador de etiqueta + rebobinador interno del papel soporte Módulo Bluetooth 2.1 / 4.0 Módulo WiFi print server (IEEE 802.11b/g/n) Interfaz para aplicador (DSUB hembra 15 pins) Módulo RFID (UHF) R/W (opción de proyecto) Soporte externo para rollos de hasta 250 mm de diámetro Rebobinador externo

IMPRESORA EZ6350i



Tecnología de Impresión		Transferencia térmica / Térmica directa
Resolución		300 ppp (12 puntos/mm)
Velocidad de Impresión		127 mm/seg
Anchura de Impresión		
Longitud de Impresión		Mín. 4 mm** ; máx. 762 mm
Procesador		
Memoria	Flash SDRAM	8 MB (4 MB disponibles para descargas) 32 MB
Tipo de Sensor		Sensores ajustables transmitivo y reflexivo, alineados a la izquierda
Papel	Tipo	En rollo, continuo, etiquetas con separación, muescas o marca negra, tickets. Longitud de etiqueta ajustada automáticamente o programada. Standard: 50,8 mm mín, 178 mm máx. Con cortador: 165 mm máx. Con dispensador / rebobinador: 178 mm máx.
	Grosor	0,076 mm mín. – 0,25 mm máx.
	Ancho	Máx. 203 mm con mandril de 76mm / Máx. 150 mm con mandril de 38,1 mm
	Diámetro del rollo	38,1 mm, 76,2 mm
Cinta	Diámetro del mandril	
	Tipo	Cera, mixta, resina
	Longitud	450 m
	Ancho	60 mm mín. – 174 mm máx.
Emulaciones	Diámetro máximo	76 mm máx.
	Mandril / Bobinado	25,4 mm
Software		Interno o externo (automático)
Software	Programa de diseño	EZPL / GEPL / GZPL con selección automática. Opcional GDPL GoLabel (para EZPL únicamente)
	Driver	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8.1 and 10 , Windows Server 2003, 2008 & 2010, MAC, Linux , Win CE, .NET, Andriod, Windows Mobile
	DLL	Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10
Fuentes Residentes	Fuentes Bitmap	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 y OCR A & B
	Fuentes Escalables	90°, 180°, 270° rotatable, caracteres sencillos 90°, 180°, 270° rotatable
Fuentes Descargadas	Fuentes Bitmap	8 veces expandibles en direcciones horizontales y verticales
	Fuentes Asiáticas	90°, 180°, 270° rotatable
	Fuentes Escalables	90°, 180°, 270° rotatable
Códigos de Barras	1-D Códigos de barras	China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8, EAN-13, EAN 8/13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2- of 5 with Shipping Bearer Bars, ISBT – 128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Random Weight, Standard 2 of 5, Telepen, UPC-A, UPC-E, UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extension, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart
	2-D Códigos de barras	Aztec code, Code 49, Codablock F , Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39
Páginas de Código		Codepage 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode (UTF8, UTF16)
Gráficos		Tipos de gráficos residentes son BMP y PCX, otros formatos se pueden descargar con el software
Interfaces		• USB 2.0 (Tipo B) • USB Host (Tipo A) • Serie RS-232 (conector DB-9) • Ethernet 10/100 Mbps (Conector RJ-45)
Panel de Control		• Pantalla LCD color con botones de navegación - Botón de calibración • Botón de encendido / apagado
Reloj en tiempo real		Incluido
Alimentación		Selección automática 100-240VAC, 50-60Hz
Entorno	Temp. funcionamiento	5°C a 40°C
	Temp. almacenamiento	-20°C a 60°C
Humedad	Funcionamiento	20-85%, sin condensación
	Almacenamiento	10-90%, sin condensación
Aprobaciones		CE(EMC), FCC Class B, CB, UL, cUL, CCC
Dimensiones		Fondo: 516 mm – Alto: 285 mm – Ancho: 345 mm
Peso		16,7 Kg, sin consumibles
Opciones		Módulo cortador Módulo despegador de etiqueta + rebobinador interno del papel soporte Interfaz Paralelo Centronics (36 pins) Interfaz para aplicador (1 entrada, 3 salidas, 500mA @ 5V) Rebobinador externo

IMPRESORA HD830i +

Tecnología de Impresión		Transferencia térmica / Térmica directa
Resolución		300 ppp (12 puntos/mm)
Velocidad de Impresión		102 mm/seg
Anchura de Impresión		219,5 mm
Longitud de Impresión		Mínima 4 mm** ; máxima 1.859 mm
Memoria	Flash	128MB Flash (60MB disponibles para descargas)
	SDRAM	32MB
Tipo de Sensor		Sensores ajustables transmitivo y reflexivo, alineados al centro
Papel	Tipo	En rollo, continuo, etiquetas con separación, muescas o marca negra, tickets. Longitud de etiqueta ajustada automáticamente o programada
	Ancho	Standard: 108 mm mínimo – 255 mm máximo Con cortador: 215,9 mm máximo
	Grosor	0,06 mm mínimo – 0,25 mm máximo
	Diámetro del rollo	250 mm máximo
	Diámetro del mandril	Mínimo 38,1 mm – máximo 76,2 mm
Cinta	Tipo	Cera, mixta, resina
	Longitud	300 m máximo
	Ancho	110 mm mínimo – 220 mm máximo
	Diámetro máximo	68 mm
	Mandril	25,4 mm
Emulaciones		EZPL / GEPL / GZPL con selección automática
Software	Programa de diseño	GoLabel (para EZPL únicamente)
	Driver	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8,1 y 10, Windows Server 2003, 2008 & 2010, MAC, Linux
	DLL	Win CE, .NET, Andriod, Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10
Fuentes Residentes	Fuentes Bitmap	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16x26 y OCR A & B 90°, 180°, 270° rotable, caracteres sencillos 90°, 180°, 270° rotable 8 veces expandibles en direcciones horizontales y verticales
	Fuentes Escalables	90°, 180°, 270° rotable
Fuentes Descargadas	Fuentes Bitmap	90°, 180°, 270° rotable, caracteres sencillos 90°, 180°, 270° rotable
	Fuentes Asiáticas	90°, 180°, 270° rotable y expandible 8 veces en direcciones horizontales y verticales
	Fuentes Escalables	90°, 180°, 270° rotable
Códigos de Barras	1-D Códigos de barras	China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8, EAN-13, EAN 8/13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT – 128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Random Weight, Standard 2 of 5, Telepen, UPC-A, UPC-E, UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extension, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart
	2-D Códigos de barras	Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39
Páginas de Código		Codepage 437, 737, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8, UTF16BE, UTF16LE
Gráficos		Tipos de gráficos residentes son BMP y PCX, otros formatos se pueden descargar con el software
Interfaces	USB 2.0 (Tipo B)	
	Serie RS-232 (DB-9)	
	Ethernet 10/100 (RJ45)	
	USB HOST (Tipo A)	
Panel de Control	Pantalla táctil color de 3,2"	
	Botón de encendido / apagado con indicador LED bicolor	
	Botón de avance / pausa con indicador LED bicolor	
	Botón de calibración en la parte posterior	
Reloj en tiempo real		Incluido
Alimentación		Selección automática 100-240VAC, 50-60Hz
Entorno	Temp. funcionamiento	5°C a 40°C. Humedad 20-85%, sin condensación
	Temp. almacenamiento	-20°C a 60°C. Humedad 10-90%, sin condensación
Aprobaciones		CE(EMC), FCC Class B, CB, UL, cUL, CCC
Dimensiones	Fondo x Alto x Ancho	221 mm x 431 mm x 224 mm
	Peso	11,7 Kg, sin consumibles
Opciones	Cortador	
	Interfaz Paralelo Centronics (36 pins)	
	Bluetooth	
	WiFi (IEEE80.11 b/g/n)	



IMPRESORA ZX1200iPRO



Tecnología de Impresión		Transferencia térmica / Térmica directa
Resolución		203 ppp (8 puntos/mm)
Velocidad de Impresión		254 mm/seg máxima
Anchura de Impresión		108 mm
Longitud de Impresión		Mín. 3 mm**, máx. 10.160 mm
Procesador		32 Bit RISC CPU
Memoria	Flash	16 GB
	SDRAM	2 GB
Tipo de Sensor		Sensores de reflexión y transmisión, ajustables y alineados a la izquierda
Papel	Tipo	En rollo, continuo, etiquetas con separación, muescas o marca negra, tickets. Longitud de etiqueta ajustada automáticamente o programada
	Ancho	Corte manual: Mín. 25,4 mm – Máx. 118 mm Con cortador: Máx. 117 mm Con dispensador / rebobinador: Máx. 118 mm
	Grosor	Mín 0,06 mm – Máx 0,25 mm
	Diámetro del rollo	Máx. 203,2 mm
	D. del mandril	Mín. 38,1 mm, Máx. 76,2 mm
Cinta	Tipo	Cera, mixta, resina
	Longitud	450 m máximo
	Ancho	Mín. 30 mm – Máx. 110 mm
	Diámetro máximo	76,2 mm
	Mandril	25,4 mm
Emulaciones		EZPL, GEPL, GZPL, GDPL con selección automática
Documentos PDF		Impresión de documentos PDF sin necesidad de controlador
Software	Programa de diseño	GoLabel II (para EZPL únicamente)
	Utilidades	GoTools (Windows / Android / iOS) GoUtility (Windows)
	APP	GoAPP (Android / iOS)
Controladores		Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, MAC, Linux
SDK		Win CE, .NET, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows 11, Android, Mac, iOS
Fuentes Residentes	Fuentes Bitmap	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 y OCR A & B 0°, 90°, 180°, 270° rotatable, caracteres sencillos 90°, 180°, 270° rotatable 8 veces expandibles en direcciones horizontales y verticales
	Fuentes Escalables	Fuentes TTF (Negrita / Cursiva / Subrayado). 90°, 180°, 270° rotatable

IMPRESORA ZX1200iPRO

Fuentes Descargadas	Fuentes Bitmap	0°, 90°, 180°, 270° rotatable, caracteres sencillos 90°, 180°, 270° rotatable
	Fuentes Asiáticas	90°, 180°, 270° rotatable y expandible 8 veces en direcciones horizontales y verticales
	F. Escalables	Fuentes TTF (Negrita / Cursiva / Subrayado). 90°, 180°, 270° rotatable China Postal Code,
Códigos de Barras	1-D Códigos de barras	Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (con 2 & 5 dígitos extensión), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (con 2 & 5 dígitos extensión), UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight y Pharmacode
	2-D Códigos de barras	Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39, GS1 Composite, DotCode, Marco PDF 417
Páginas de Código		Codepage 437, 737, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8, UTF16BE, UTF16LE
Gráficos		Tipos de gráficos residentes son BMP y PCX, otros formatos se pueden descargar con el software
Interfaces		• USB 3.2 Gen 1 (Tipo B) • Serie RS-232 • Ethernet 10/100/1000 Mbps (IEEE 802.1X) • USB Hosts x 3 (Tipo A). 2 puertos en la parte frontal, 1 puerto en la parte trasera
Conectividad inalámbrica		Admite adaptadores USB Linux disponibles comercialmente (WiFi, BT) ***
Panel de Control		• Pantalla táctil en color de 3,2", retroiluminada • Botón de encendido / apagado, LED de color verde retroiluminado • Botón de control: Avance / Pausa / Cancelar con doble color: Preparada (verde); Error (rojo) • Botón de calibración de la etiqueta en la parte posterior
Reloj en Tiempo Real		Incluido
Alimentación		Fuente de alimentación interna. Selección automática 100-240VAC, 50-60Hz
Entorno	Temperatura de funcionamiento	5°C a 40°C
	Temperatura de almacenamiento	-20°C a 60°C
Humedad	Temperatura	20-85%, sin condensación
	Almacenamiento	10-90%, sin condensación
Aprobaciones		CB, CE (EMC), FCC Class B, ICES-003, cULus, UKCA, Energy Star ****
Dimensiones	Fondo	465 mm
	Ancho	269 mm
	Alto	312 mm
Peso		13.6 Kg sin consumibles
Opciones		Módulo cortador (instalable por el usuario) – Tipo Rotatorio, Tipo Guillotina, Tipo Perforación Módulo cortador de alta velocidad Módulo despegador de etiqueta / Rebobinador interno (instalable por el usuario) Interface para aplicador (Conector hembra DSUB 15 pines) Soporte externo para rollos de hasta 250 mm de diámetro Rebobinador externo

IMPRESORA ZX1300iPRO



Tecnología de Impresión		Transferencia térmica / Térmica directa
Resolución		300 ppp (12 puntos/mm)
Velocidad de Impresión		178 mm/seg máxima
Anchura de Impresión		105.7 mm
Longitud de Impresión		Mín. 3 mm**, máx. 8.890 mm
Procesador		32 Bit RISC CPU
Memoria	Flash	16 GB
	SDRAM	2 GB
Tipo de Sensor		Sensores de reflexión y transmisión, ajustables y alineados a la izquierda
Papel	Tipo	En rollo, continuo, etiquetas con separación, muescas o marca negra, tickets. Longitud de etiqueta ajustada automáticamente o programada
	Ancho	Corte manual: Mín. 25,4 mm – Máx. 118 mm Con cortador: Máx. 117 mm Con dispensador / rebobinador: Máx. 118 mm
	Grosor	Mín 0,06 mm – Máx 0,25 mm
	Diámetro del rollo	Máx. 203,2 mm
	D. del mandril	Mín. 38,1 mm, Máx. 76,2 mm
Cinta	Tipo	Cera, mixta, resina
	Longitud	450 m máximo
	Ancho	Mín. 30 mm – Máx. 110 mm
	Diámetro máximo	76,2 mm
	Mandril	25,4 mm
Emulaciones		EZPL, GEPL, GZPL, GDPL con selección automática
Documentos PDF		Impresión de documentos PDF sin necesidad de controlador
Software	Programa de diseño	GoLabel II (para EZPL únicamente)
	Utilidades	GoTools (Windows / Android / iOS) GoUtility (Windows)
	APP	GoAPP (Android / iOS)
Controladores		Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Window11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, MAC, Linux
SDK		Win CE, .NET, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows 11, Android, Mac, iOS
Fuentes Residentes	Fuentes Bitmap	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 y OCR A & B 0°, 90°, 180°, 270° rotatable, caracteres sencillos 90°, 180°, 270° rotatable 8 veces expandibles en direcciones horizontales y verticales
	Fuentes Escalables	Fuentes TTF (Negrita / Cursiva / Subrayado). 90°, 180°, 270° rotatable

IMPRESORA ZX1300iPRO

Fuentes Descargadas	Fuentes Bitmap	0°, 90°, 180°, 270° rotatable, caracteres sencillos 90°, 180°, 270° rotatable
	Fuentes Asiáticas	90°, 180°, 270° rotatable y expandible 8 veces en direcciones horizontales y verticales
	F. Escalables	Fuentes TTF (Negrita / Cursiva / Subrayado). 90°, 180°, 270° rotatable China Postal Code,
Códigos de Barras	1-D Códigos de barras	Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (con 2 & 5 dígitos extensión), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (con 2 & 5 dígitos extensión), UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight y Pharmacode
	2-D Códigos de barras	Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39, GS1 Composite, DotCode, Marco PDF 417
Páginas de Código		Codepage 437, 737, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8, UTF16BE, UTF16LE
Gráficos		Tipos de gráficos residentes son BMP y PCX, otros formatos se pueden descargar con el software
Interfaces		• USB 3.2 Gen 1 (Tipo B) • Serie RS-232 • Ethernet 10/100/1000 Mbps (IEEE 802.1X) • USB Hosts x 3 (Tipo A). 2 puertos en la parte frontal, 1 puerto en la parte trasera
Conectividad inalámbrica		Admite adaptadores USB Linux disponibles comercialmente (WiFi, BT) ***
Panel de Control		• Pantalla táctil en color de 3,2", retroiluminada • Botón de encendido / apagado, LED de color verde retroiluminado • Botón de control: Avance / Pausa / Cancelar con doble color: Preparada (verde); Error (rojo) • Botón de calibración de la etiqueta en la parte posterior
Reloj en Tiempo Real		Incluido
Alimentación		Fuente de alimentación interna. Selección automática 100-240VAC, 50-60Hz
Entorno	Temperatura de funcionamiento	5°C a 40°C
	Temperatura de almacenamiento	-20°C a 60°C
Humedad	Temperatura	20-85%, sin condensación
	Almacenamiento	10-90%, sin condensación
Aprobaciones		CB, CE (EMC), FCC Class B, ICES-003, cULus, UKCA, Energy Star ****
Dimensiones	Fondo	465 mm
	Ancho	269 mm
	Alto	312 mm
Peso		13.6 Kg sin consumibles
Opciones		Módulo cortador (instalable por el usuario) – Tipo Rotatorio, Tipo Guillotina, Tipo Perforación Módulo cortador de alta velocidad Módulo despegador de etiqueta / Rebobinador interno (instalable por el usuario) Interface para aplicador (Conector hembra DSUB 15 pines) Soporte externo para rollos de hasta 250 mm de diámetro Rebobinador externo

IMPRESORA ZX1600iPRO



Tecnología de Impresión		Transferencia térmica / Térmica directa
Resolución		600 ppp (24 puntos/mm)
Velocidad de Impresión		102 mm/seg máxima
Anchura de Impresión		105.6 mm
Longitud de Impresión		Mín. 3 mm**, máx. 2.540 mm
Procesador		32 Bit RISC CPU
Memoria	Flash	16 GB
	SDRAM	2 GB
Tipo de Sensor		Sensores de reflexión y transmisión, ajustables y alineados a la izquierda
Papel	Tipo	En rollo, continuo, etiquetas con separación, muescas o marca negra, tickets. Longitud de etiqueta ajustada automáticamente o programada
	Ancho	Corte manual: Mín. 25,4 mm – Máx. 118 mm Con cortador: Máx. 117 mm Con dispensador / rebobinador: Máx. 118 mm
	Grosor	Mín 0,06 mm – Máx 0,25 mm
	Diámetro del rollo	Máx. 203,2 mm
	D. del mandril	Mín. 38,1 mm, Máx. 76,2 mm
Cinta	Tipo	Cera, mixta, resina
	Longitud	450 m máximo
	Ancho	Mín. 30 mm – Máx. 110 mm
	Diámetro máximo	76,2 mm
	Mandril	25,4 mm
Emulaciones		EZPL, GEPL, GZPL, GDPL con selección automática
Documentos PDF		Impresión de documentos PDF sin necesidad de controlador
Software	Programa de diseño	GoLabel II (para EZPL únicamente)
	Utilidades	GoTools (Windows / Android / iOS) GoUtility (Windows)
	APP	GoAPP (Android / iOS)
Controladores		Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, MAC, Linux
SDK		Win CE, .NET, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows 11, Android, Mac, iOS
Fuentes Residentes	Fuentes Bitmap	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 y OCR A & B 0°, 90°, 180°, 270° rotatable, caracteres sencillos 90°, 180°, 270° rotatable 8 veces expandibles en direcciones horizontales y verticales
	Fuentes Escalables	Fuentes TTF (Negrita / Cursiva / Subrayado). 90°, 180°, 270° rotatable

IMPRESORA ZX1600iPRO

Fuentes Descargadas	Fuentes Bitmap	0°, 90°, 180°, 270° rotatable, caracteres sencillos 90°, 180°, 270° rotatable
	Fuentes Asiáticas	90°, 180°, 270° rotatable y expandible 8 veces en direcciones horizontales y verticales
	F. Escalables	Fuentes TTF (Negrita / Cursiva / Subrayado). 90°, 180°, 270° rotatable China Postal Code,
Códigos de Barras	1-D Códigos de barras	Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (con 2 & 5 dígitos extensión), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (con 2 & 5 dígitos extensión), UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight y Pharmacode
	2-D Códigos de barras	Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39, GS1 Composite, DotCode, Marco PDF 417
Páginas de Código		Codepage 437, 737, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8, UTF16BE, UTF16LE
Gráficos		Tipos de gráficos residentes son BMP y PCX, otros formatos se pueden descargar con el software
Interfaces		• USB 3.2 Gen 1 (Tipo B) • Serie RS-232 • Ethernet 10/100/1000 Mbps (IEEE 802.1X) • USB Hosts x 3 (Tipo A). 2 puertos en la parte frontal, 1 puerto en la parte trasera
Conectividad inalámbrica		Admite adaptadores USB Linux disponibles comercialmente (WiFi, BT) ***
Panel de Control		• Pantalla táctil en color de 3,2", retroiluminada • Botón de encendido / apagado, LED de color verde retroiluminado • Botón de control: Avance / Pausa / Cancelar con doble color: Preparada (verde); Error (rojo) • Botón de calibración de la etiqueta en la parte posterior
Reloj en Tiempo Real		Incluido
Alimentación		Fuente de alimentación interna. Selección automática 100-240VAC, 50-60Hz
Entorno	Temperatura de funcionamiento	5°C a 40°C
	Temperatura de almacenamiento	-20°C a 60°C
Humedad	Temperatura	20-85%, sin condensación
	Almacenamiento	10-90%, sin condensación
Aprobaciones		CB, CE (EMC), FCC Class B, ICES-003, cULus, UKCA, Energy Star ****
Dimensiones	Fondo	465 mm
	Ancho	269 mm
	Alto	312 mm
Peso		13.6 Kg sin consumibles
Opciones		Módulo cortador (instalable por el usuario) – Tipo Rotatorio, Tipo Guillotina, Tipo Perforación Módulo cortador de alta velocidad Módulo despegador de etiqueta / Rebobinador interno (instalable por el usuario) Interface para aplicador (Conector hembra DSUB 15 pines) Soporte externo para rollos de hasta 250 mm de diámetro Rebobinador externo