

CINTA ADHESIVA FILAMENTO DE VIDRIO LONGITUDINAL 50X19

Código 104023

Cinta de polipropileno impermeable reforzado con filamentos de vidrio longitudinal. Refuerza y repara embalajes durante largos almacenamientos, tiene alta resistencia a la tracción, excelente adhesión a todas las superficies, puede sustituir al fleje, adecuada para reforzar, flejar, paletizar y embalar.

| CARACTERITICAS | |
|---------------------------|--------------|
| Soporte | BOOP |
| Espesor del soporte | 25 micras |
| Espesor total | 120 micras |
| Resistencia a la Tracción | 190 N/cm |
| Adhesivo | Hot Melt |
| Adhesividad (N/cm) | 12 N/cm |
| Temperatura de Aplicación | 6°C - 45°C |
| Temperatura de Servicio | -10°C - 60°C |

| MEDIDAS | |
|---------------------------|----|
| ANCHO (mm) | 19 |
| LARGO (m) | 50 |
| DIAMETRO DEL MANDRIL (mm) | 76 |

| PRESENTACIÓN | |
|---------------------------|-------|
| Cantidad por caja (uds) | 96 |
| Cantidad por pallet (uds) | 6.336 |

OBSERVACIONES

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su fabricación.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

SEGURIDAD

- El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 204/12/CE de embalaje.



CINTA ADHESIVA FILAMENTO DE VIDRIO LONGITUDINAL 50x50 Código 104024

Cinta de polipropileno impermeable reforzado con filamentos de vidrio longitudinal. Refuerza y repara embalajes durante largos almacenamientos, tiene alta resistencia a la tracción, excelente adhesión a todas las superficies, puede sustituir al fleje, adecuada para reforzar, flejar, paletizar y embalar.

| CARACTERITICAS | |
|---------------------------|--------------|
| Soporte | BOOP |
| Espesor del soporte | 25 micras |
| Espesor total | 120 micras |
| Resistencia a la Tracción | 190 N/cm |
| Adhesivo | Hot Melt |
| Adhesividad (N/cm) | 12 N/cm |
| Temperatura de Aplicación | 6°C - 45°C |
| Temperatura de Servicio | -10°C - 60°C |

| MEDIDAS | |
|---------------------------|----|
| ANCHO (mm) | 50 |
| LARGO (m) | 50 |
| DIAMETRO DEL MANDRIL (mm) | 76 |

| PRESENTACIÓN | |
|---------------------------|------|
| Cantidad por caja (uds) | 36 |
| Cantidad por pallet (uds) | 2376 |

OBSERVACIONES

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su fabricación.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

SEGURIDAD

- El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 204/12/CE de embalaje.



CINTA ADHESIVA FILAMENTO DE VIDRIO LONGITUDINAL 50x25 Código 104025

Cinta de polipropileno impermeable reforzado con filamentos de vidrio longitudinal. Refuerza y repara embalajes durante largos almacenamientos, tiene alta resistencia a la tracción, excelente adhesión a todas las superficies, puede sustituir al fleje, adecuada para reforzar, flejar, paletizar y embalar.

| CARACTERITICAS | |
|---------------------------|--------------|
| Soporte | BOOP |
| Espesor del soporte | 25 micras |
| Espesor total | 120 micras |
| Resistencia a la Tracción | 190 N/cm |
| Adhesivo | Hot Melt |
| Adhesividad (N/cm) | 12 N/cm |
| Temperatura de Aplicación | 6°C - 45°C |
| Temperatura de Servicio | -10°C - 60°C |

| MEDIDAS | |
|---------------------------|----|
| ANCHO (mm) | 25 |
| LARGO (m) | 50 |
| DIAMETRO DEL MANDRIL (mm) | 76 |

| PRESENTACIÓN | |
|---------------------------|------|
| Cantidad por caja (uds) | 72 |
| Cantidad por pallet (uds) | 4752 |

OBSERVACIONES

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su fabricación.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

SEGURIDAD

- El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 204/12/CE de embalaje.

