

## **CINTA ADHESIVA FILAMENTO DE VIDRIO LONGITUDINAL 50x25** Código 104025

Cinta de polipropileno impermeable reforzado con filamentos de vidrio longitudinal. Refuerza y repara embalajes durante largos almacenamientos, tiene alta resistencia a la tracción, excelente adhesión a todas las superficies, puede sustituir al fleje, adecuada para reforzar, flejar, paletizar y embalar.

CARACTERITICAS	
Soporte	BOOP
Espesor del soporte	25 micras
Espesor total	120 micras
Resistencia a la Tracción	190 N/cm
Adhesivo	Hot Melt
Adhesividad (N/cm)	12 N/cm
Temperatura de Aplicación	6°C - 45°C
Temperatura de Servicio	-10°C - 60°C

MEDIDAS	
ANCHO (mm)	25
LARGO (m)	50
DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76

PRESENTACIÓN	
Cantidad por caja (uds)	72
Cantidad por pallet (uds)	4752

## OBSERVACIONES

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su fabricación.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

## SEGURIDAD

- El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 204/12/CE de embalaje.



## **CINTA ADHESIVA FILAMENTO DE VIDRIO TRENZADA 50x19**

Código 104026

Cinta de polipropileno impermeable reforzado con filamentos de vidrio trenzada. Refuerza y repara embalajes durante largos almacenamientos, tiene alta resistencia a la tracción, excelente adhesión a todas las superficies, puede sustituir al fleje, adecuada para reforzar, flejar, paletizar y embalar.

CARACTERITICAS	
Soporte	BOOP
Espesor del soporte	25 micras
Espesor total	150 micras
Resistencia a la Tracción	290 N/cm
Adhesivo	Hot Melt
Adhesividad (N/cm)	12 N/cm
Temperatura de Aplicación	6°C - 45°C
Temperatura de Servicio	-10°C - 60°C

MEDIDAS	
ANCHO (mm)	19
LARGO (m)	50
DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76

PRESENTACIÓN	
Cantidad por caja (uds)	96
Cantidad por pallet (uds)	6336

## OBSERVACIONES

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su fabricación.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

## SEGURIDAD

- El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 204/12/CE de embalaje.



## **CINTA ADHESIVA FILAMENTO DE VIDRIO TRENZADA 50x25**

Código 104047

Cinta de polipropileno impermeable reforzado con filamentos de vidrio trenzada. Refuerza y repara embalajes durante largos almacenamientos, tiene alta resistencia a la tracción, excelente adhesión a todas las superficies, puede sustituir al fleje, adecuada para reforzar, flejar, paletizar y embalar.

CARACTERITICAS	
Soporte	BOOP
Espesor del soporte	25 micras
Espesor total	150 micras
Resistencia a la Tracción	290 N/cm
Adhesivo	Hot Melt
Adhesividad (N/cm)	12 N/cm
Temperatura de Aplicación	6°C - 45°C
Temperatura de Servicio	-10°C - 60°C

MEDIDAS	
ANCHO (mm)	25
LARGO (m)	50
DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76

PRESENTACIÓN	
Cantidad por caja (uds)	72
Cantidad por pallet (uds)	4752

## OBSERVACIONES

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su fabricación.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

## SEGURIDAD

- El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 204/12/CE de embalaje.



## CINTA ADHESIVA FILAMENTO DE VIDRIO TRENZADA 50x50

Código 104048

Cinta de polipropileno impermeable reforzado con filamentos de vidrio trenzada. Refuerza y repara embalajes durante largos almacenamientos, tiene alta resistencia a la tracción, excelente adhesión a todas las superficies, puede sustituir al fleje, adecuada para reforzar, flejar, paletizar y embalar.

CARACTERITICAS	
Soporte	BOOP
Espesor del soporte	25 micras
Espesor total	150 micras
Resistencia a la Tracción	290 N/cm
Adhesivo	Hot Melt
Adhesividad (N/cm)	12 N/cm
Temperatura de Aplicación	6°C - 45°C
Temperatura de Servicio	-10°C - 60°C

MEDIDAS	
ANCHO (mm)	50
LARGO (m)	50
DIAMETRO DEL MANDRIL (mm)	76

PRESENTACIÓN	
Cantidad por caja (uds)	36
Cantidad por pallet (uds)	2376

## OBSERVACIONES

- El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su fabricación.
- El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa.
- El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

## SEGURIDAD

- El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre.
- Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 204/12/CE de embalaje.

