

IMPRESORA RT200i

Tecnología de Impresión	Transferencia térmica / Térmica directa	
Resolución	203 ppp (8 puntos/mm)	
Velocidad de Impresión	7 IPS (177 mm/seg)	
Anchura de Impresión	2,12" (54 mm)	
Longitud de Impresión	Mín. 0,16" (4 mm)** ; máx. 68" (1.727 mm)	
Memoria	Flash	8MB Flash (4MB disp. para descargas)
	SDRAM	16MB
Tipo de Sensor	Sensor reflexivo ajustable (gama completa) Sensor transmitivo fijo, alineado al centro	
Papel	Tipo	En rollo, continuo, etiquetas con separación, muescas o marca negra, tickets. Longitud de etiqueta ajustada automáticamente o programada
	Ancho	0,6" (15 mm) mín. – 2,36" (60 mm) máx.
	Grosor	0,003" (0,06 mm) mín. – 0,008" (0,20 mm) máx.
	Diámetro del rollo	Máx. 5" (127 mm)
Cinta	Diámetro del mandril	1", (25,4 mm), 1,5" (38,1 mm)
	Tipo	Cera, mixta, resina
	Longitud	360' (110 m)
	Ancho	0,78" (20 mm) mín. – 2,24" (58 mm) máx.
Software	Diámetro máximo	1,57" (40 mm)
	Mandril	0,5" (12,7 mm)
	Emulaciones	EZPL / GEPL / GZPL con selección automática
Fuentes Residentes	Programa de diseño	GoLabel (para EZPL únicamente)
	Driver	Windows 2000, XP, Vista, 7, Windows Server 2003 & 2008
	DLL	Windows 2000, XP y Vista
Fuentes Descargadas	Fuentes Bitmap	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 y OCR A & B 90°, 180°, 270° rotable, caracteres sencillos 90°, 180°, 270° rotable 8 veces expandibles en direcciones horizontales y verticales
	Fuentes Escalables	90°, 180°, 270° rotable
Códigos de Barras	Fuentes Asiáticas	90°, 180°, 270° rotable, caracteres sencillos 90°, 180°, 270° rotable
	Fuentes Escalables	90°, 180°, 270° rotable
Páginas de Código	1-D Códigos de barras	Code 39, Code 93, EAN 8 /13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), 12 of 5 & 12 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM y GS1 DataBar
	2-D Códigos de barras	PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code y Aztec code
Gráficos	Codepage 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode (UTF8, UTF16)	
Interfaces	Tipos de gráficos residentes son BMP y PCX, otros formatos se pueden descargar con el software USB 2.0 Serie RS-232 (Conector DB-9) Ethernet 10/100 Mbps print server USB Host	
Panel de Control	Pantalla color con botones de navegación Botón de encendido / apagado Botón de calibración de la etiqueta	
Reloj en tiempo real	Incluido	
Alimentación	Selección automática 100-240VAC, 50-60Hz	
Entorno	Temperatura de funcionamiento	41°F a 104°F (5°C a 40°C)
	Temperatura de almacenamiento	-4°F a 122°F (-20°C a 50°C)
Humedad	Funcionamiento	30-85%, sin condensación
	Almacenamiento	10-90%, sin condensación
Aprobaciones	CE(EMC), FCC Class A, CB, cUL, CCC	
Dimensiones	Fondo	9,7" (245 mm)
	Alto	6,9" (175 mm)
	Ancho	5,3" (136 mm)
Peso	4,4 lbs (2 Kg), sin consumibles	
Opciones & Accesorios	Módulo cortador Módulo despegador de etiqueta Soporte externo para rollos de hasta 10" (250 mm) Rebobinador externo	

